

品牌：AMSAMOTION

DP 线内 由铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽线，按米销售，线缆比较重，运费具体按实际收取

Profibus DP 快速连接标准电缆，总线电缆径向对称设计，允许采用剥线工具，可

以快速、方便的装配总线连接器。标准总线电缆专门为装配设计。

- 1、实心裸铜线导体，2 芯并合成对，芯线红绿二色。
- 2、铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽，PVC 外护套，外观紫色。
- 3、符合 VDE 0472 标准；B 类试验（IEC332.1）。
- 4、带米标识，分 50 米、100 米、200 米、300 米包装，500 米、1000 米木轮包装。
- 5、工作参数：单线传输规格：1000m，加中继器可延长至 10000m
- 6、总线电缆均由厂家机器卷制，用前请剥出线头 2 端可测试下，如全部拆散的话，不予退换。

参数如下：

导体：裸铜丝，**2*0.64mm**

线芯颜色：绿色-红色

屏蔽层：铝塑带+铜包钢 **128** 编织网

护套：**PVC 3DRX 22X 02R**

特性阻抗：**150Ω**

直流电阻：**57.5Ω/km**

工作温度：-30℃到 70℃之间

实心裸铜线

纯铜信号线，实心裸铜线导体，2*0.64mm 线芯



品牌/brand:	AMSAMOTION 艾莫迅	长度/length:	50,100,200,300,500,1000(米)
型号/model:	6XV1830-0EH10 DP通讯线	颜色/colour:	外观紫色，芯线红绿二色
新旧/New& Old:	全新	导体/conductor:	裸铜丝，2*0.64mm
材质/materials:	铝箔、裸金属丝编织、PVC外护套	电阻/DC Resistance :	57.5Ω/km
产地/producing:	中国广东	工作温度/temperature:	-20℃到70℃之间
厂家/Manufacturer:	东莞市艾莫迅自动化科技有限公司	屏蔽/shielding:	双层屏蔽(铝塑带+镀锡铜丝编织)