

PATENTED
專利品公制
(Metric)

PG

G(PF)



- 螺牙規格：公制牙 (ISO Metric)、PG 牙及 G (PF) 牙。
- 產品材質：A.C.E.F 部份採用 UL 認可之非鹵素 (Halogen-Free) 尼龍 PA66 製成 (防火等級 UL 94V-2)。
B 及 D 部份採用標準 EPDM 戶外耐候橡膠，客戶亦可指定選擇 NBR 機械耐油橡膠。(其他用途橡膠可接受訂製)
- 工作溫度：-40°C 至 105°C (-40°F 至 221°F)；短時間可達 160°C (320°F)。
- 產品特性：本款超高拉力90度彎角型的盒接頭能依指定的出線角度固定軟管，並大大地減低彎曲所需的空間，並能防止軟管過度彎曲所造成的脫鉤、破損或壽命縮短，以及能保護電纜線的彎區部位。其防水設計的高性能的軟管盒接頭能完美地固定 PVC 被覆的金屬軟管。其材質採用高性能的尼龍材質不僅沒有銹蝕的缺點，並且擁有極佳的抗化學能力與耐油的性能。在防水性能方面，其優異的密封夾緊圈與尾端護套 (牙圈) 配合高壓縮特性的迫緊螺帽，能完善地抵抗來自各個方向的強力水柱之噴濺，亦可沉入水面下防水。在美觀性方面，其優秀的質感設計、以及與 PVC 被覆金屬軟管能有相同色系的搭配，在視覺上能完美地搭配在所有的高級機器設備上。

* 本產品適用之金屬軟管眾多，請參考本目錄第 270-1010 類 ~ 270-4010 類。

單位：mm

螺牙規格 Thread	編 號 Cat. No.			適用最大 口 徑 Max. Joint F1	適用AVC軟管規格 Accommodated AVC Conduits	螺紋外徑 Thread O. D. C1	機板口徑 Panel Mounting Hole	螺紋長度 Thread Length C2	結構體 最小內徑 Body Min. I. D.	包 裝 Std. Pkg. pcs			
	規 格 Sizes	黑 RAL 9005	淺灰 RAL 7036								銀灰 RAL 7001		
G (PF)	1/2	S - FGW21 - E - 15	B	G	SG	16	(S-J02.5B)	5/16"管	20.955	21 ~ 21.2	12	9.2	10
		S - FGW21 - E - 18	B	G	SG	18.3	(S-J03B)	3/8"管	20.955	21 ~ 21.2	12	10.8	10
	S - FGW21 - E - 21	B	G	SG	22	(S-J04B, S-NN04B)	1/2"管	20.955	21 ~ 21.2	15	14.3	10	
	3/4	S - FGW26 - E - 26	B	G	SG	26.5	(S-J06B, S-NN06B)	3/4"管	26.441	26.5 ~ 26.8	15	18	10
	1	S - FGW33 - E - 34	B	G	SG	34.5	(S-J08B, S-NN08B)	1"管	33.249	33.3 ~ 33.6	15	23.7	10
1 1/4	S - FGW42 - E - 42	B	G	SG	43	(S-J10B)	1 1/4"管	41.91	42 ~ 42.3	20	32	10	