

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力電子(上海) 86-21-34970699
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

ZX-TFB(TB)-SD/TAY		2X0.2mm ² +4X0.12mm ²	
芯 數		2C	4C
導 體	規格	mm ²	0.2
	(鍍錫軟銅絞線)		
	構成		41/0.08
	外径	mm	0.59
	耐热 PVC 絕緣體厚度	mm	0.25
	絕緣體外径	mm	1.09
	集合絞外径	mm	3.0
	介在		棉線
	AL/PET 包帶厚度	mm	0.05
	鍍錫軟銅線編組厚度	mm	0.2
	耐热柔軟性 PVC 外皮厚度	mm	0.75
仕上外径	標準(約)	mm	5.0
	公差	mm	±0.2
電 氣 特 性	導體抵抗	20°C Ω/km	94.2 以下
	試驗電壓	V 1 分	500
	絕緣抵抗	20°C MΩ·km	10 以上
概算質量	kg/km	41	

表面表示: TAIYO E176097 \mathcal{R} AWM 20276 80°C 30V VW-1 LF

ZX-TFB(TB)-SD/TAY 2X0.2mm²+4X0.12mm²

印字顏色: 白色

構造.識別圖

