

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力電子(上海) 86-21-34970699
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

规格承认书 SPECIFICATION FOR APPROVAL

规格型号 SPEC NO.	UL3239正标系列						
额定温度 RATED TEMPERATURE	150℃			额定电压 RATED VOLTAGE	50KV-DC		
环保标准 ENVIRONMENTAL STANDARDS	ROHS			参照标准 REFERENCE STANDARD	UL758-2017		
CONSTRUCTION FIGURE 结构简图							
TECHNICAL PARAMETERS 技术参数							
AWG 线号数	No. /mm ² (±0.008) 线数/线径	Dia. (mm) 导体外径	Non. Thick. (mm) 平均厚度	Min. Thick. (mm) 最小厚度	Dia. (mm) 成品外径	COND. RESISTANCE 导体电阻 (0.5/300℃)	INSU. RESISTANCE 绝缘电阻 (100/100℃)
30	7/0.10TS	0.30(Ref)	2.5	2.00	5.37±0.20	381	100
28	7/0.127TS	0.38(Ref)	2.5	2.00	5.37±0.20	239	100
26	7/0.16TS	0.48(Ref)	2.5	2.00	5.49±0.20	150	100
24	11/0.16TS	0.61(Ref)	2.5	2.00	5.60±0.15	94.2	100
22	12/0.18TS	0.72(Ref)	2.5	2.00	5.76±0.15	65	100
20	20/0.18TS	0.93(Ref)	2.5	2.00	5.91±0.15	38	100
18	30/0.18TS	1.14(Ref)	2.5	2.00	6.17±0.15	26	100
16	50/0.18TS	1.47(Ref)	2.5	2.00	6.50±0.20	14.6	100
14	41/0.254TS	1.88(Ref)	3.0	2.40	7.83±0.15	8.96	100
12	65/0.254TS	2.37(Ref)	3.0	2.40	8.37±0.20	5.64	100
10	105/0.254TS	3.40(Ref)	3.5	2.80	10.4±0.30	3.55	100
8	165/0.254TS	4.39(Ref)	3.5	2.80	11.4±0.30	2.23	100
CONDUCTOR 导体	MATERIAL	材质	TINNED STRANDED COPPER(镀锡铜)				
INSULATION 绝缘	MATERIAL	材质	SILICONE RUBBER 硅胶 (RoHS)				
COLOR 颜色	BLACK, BROWN, RED, ORANGE, YELLOW, GREEN, BLUE, PURPLE, GREY, WHITE (黑, 棕, 红, 橙, 黄, 绿, 蓝, 紫, 灰, 白)						
MARKING 印字	E347603 AWM 3239 xxAWG 50KV-DC 150℃ VW-1 SHENGPAT SILICONE RUBBER 150℃ FT2 TRIUMPHCABLE						
REMARK 备注	xx代表线号数						