

2500V 黄蜡管優質加厚足米條狀 黄臘管電線保護套管絕緣玻璃纖維管

产品名称: 黄蜡管 (套管)  
 产品材质: 玻璃纤维, 聚氯乙烯树脂  
 产品规格:  $\phi 1-\phi 60$   
 产品颜色: 白底红条、白底绿条 (绿条仅限优质)  
 耐温指数: 烘箱耐温180°C, 明火会烧掉  
 击穿电压: 室温下常规款 $\leq 1500V$ , 优质款 $\leq 2500V$

型号规格 (毫米)	常规		优质加厚		型号规格 (毫米)	常规		优质加厚	
	(根/整包)	(米/整卷)	(根/整包)	(米/整卷)		(根/整包)	(米/整卷)	(根/整包)	(米/整卷)
$\phi 1$	1000根		1000根	1000米	$\phi 12$	50根	100米	50根	50米
$\phi 1.5$	600根		600根	500米	$\phi 14$	50根	50米	50根	50米
$\phi 2$	400根		400根	500米	$\phi 16$	50根	50米	50根	50米
$\phi 2.5$	400根		300根	200米	$\phi 18$	50根	50米	50根	50米
$\phi 3$	300根	400米	300根	200米	$\phi 20$	50根	50米	50根	50米
$\phi 3.5$	200根		200根	200米	$\phi 23$	50根	50米	25根	
$\phi 4$	200根	400米	200根	200米	$\phi 25$	20根	50米		
$\phi 5$	100根	300米	100根	100米	$\phi 30$	20根	50米		
$\phi 6$	100根	200米	100根	100米	$\phi 35$	20根	50米	常规米数实际打9折	
$\phi 7$	100根	200米	100根	200米	$\phi 40$	20根	50米		
$\phi 8$	100根	200米	100根	100米	$\phi 45$	20根	50米	优质加厚足米数	
$\phi 9$	100根		50根	100米	$\phi 50$	20根	50米		
$\phi 10$	50根	100米	50根	100米	$\phi 60$	20根	50米		

颜色分类

内径1mm (1000条)	内径2mm (400条)	内径3mm (300条)
内径4mm (200条)	内径5mm (100条)	内径6mm (100条)
内径7mm (100条)	内径8mm (100条)	内径9mm (50条)
内径10mm (50条)	内径12mm (50条)	内径14mm (50条)
内径16mm (50条)	内径18mm (50条)	内径20mm (50条)
内径23mm (25条)	内径25mm (25条)	

采用无碱玻璃纤维编织而成, 聚乙烯树脂经塑化而成的电气绝缘漆管



单根电线测量方法

如图测量结果为2.6MM  
 选择黄腊管应为直径3MM



多根电线测量方法

如图测量结果为4.7MM  
 选择黄腊管应为直径5MM



排线测量方法

如图测量结果为5.99MM  
 选择黄腊管应为压扁后宽度大于6MM

勝特力材料 886-3-5773766  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)