

CBB60电容器

规格多样 随心选择



产品名称：运行电容

产品品牌：容鑫电子

产品型号：CBB60

产品容量：3~60uf

额定电压：450V（接220V电）

容量偏差：±5%

气候类别：40/70/21

引线：2线 不分正负

额定频率：50/60Hz

使用温度：-40~70℃

绝缘电阻： $\geq 3000S$

工作温度：PBT（聚酯系列）

胜特力電材超市-龍山店 886-3-5773766

胜特力電材超市-光復店 886-3-5729570

胜特力电子(上海) 86-21-34970699

胜特力电子(深圳) 86-755-83298787

<http://www.100y.com.tw>

产品尺寸

型号	容量	电压	尺寸	外壳
CBB60	3uF	450V	34*50	塑壳
CBB60	4uF	450V	34*50	塑壳
CBB60	5uF	450V	34*50	塑壳
CBB60	6uF	450V	34*50	塑壳
CBB60	7uF	450V	34*60	塑壳
CBB60	8uF	450V	34*60/38*70	塑壳
CBB60	9uF	450V	34*60/38*70	塑壳
CBB60	10uF	450V	34*60/38*70/42*70	塑壳
CBB60	12uF	450V	34*60/38*70/42*70	塑壳
CBB60	15uF	450V	38*70/42*70	塑壳
CBB60	16uF	450V	38*70/42*70	塑壳
CBB60	18uF	450V	42*70	塑壳
CBB60	20uF	450V	42*70/50*100	塑壳
CBB60	22uF	450V	42*70/50*100	塑壳
CBB60	25uF	450V	42*80/50*100	塑壳
CBB60	30uF	450V	50*100	塑壳
CBB60	35uF	450V	50*100	塑壳
CBB60	40uF	450V	50*100	塑壳
CBB60	45uF	450V	50*100	塑壳
CBB60	50uF	450V	50*100	塑壳
CBB60	60uF	450V	50*100	塑壳



单线平底

双线底座螺纹

双线平地

可使用范围广



CBB60电容广泛用于电葫芦，洗衣机，脱水机，电机，水泵等频率为50Hz/60Hz交流电源供电频率相对较小的单向电机启动和运行。

环氧树脂 全密封结构 过载能力强



使用寿命长 散热性能强 绝缘电阻高



无极电容 不分正负极



可随意接线 质量可靠
在高温使用下电容器散热效果好



细节展示



01-

采用边缘加厚的
金属化锌铝膜
作为电极和介质



02-

塑壳
抗腐蚀
外壳韧性好



03-

加粗电缆引线
铜线芯
使用放心自愈性能好



02-

外壳型号标识
采用激光雕刻
印刷清晰 不脱落



03-

采用精美包装盒
不惧物流暴力



规格展示



CBB60-450V 规格3~60uf
仅展示部分 更多规格请咨询旺旺







注意：手工测量，可能会有点误差，以实物为准

