

產品介紹

啟動電容器以高純電子鋁箔為極板，以電容器紙、氧化鋁為介質卷制而成，非固體電解質、金屬外殼，雙焊片式和引線式引出端，用於單相交流電動機（50Hz 或 60Hz）的啟動，使電動機在較低的啟動電流下能夠獲得較高的轉矩。它具有電氣性能優良，品質穩定可靠的特點。

PRODUCT **产品参数** PARAMETER

Capacitance Range	50 μ F–500 μ F
Capacitance Tolerance	-10%~ +20%
Rated Alternate Voltage	450VAC
Rated Frequency	50/60 Hz
Dissipation Factors	$tg\delta \leq 0.15$ (20 $^{\circ}$ C, 100Hz)
Operating Temp.	-40 $^{\circ}$ C~ +55 $^{\circ}$ C
Quality System	ISO 9001:2008
Application	Electrical motor

电压及容量	外壳尺寸mm
450V/50 μ F	42×80
450V/75 μ F	42×80
450V/100 μ F	42×80
450V/150 μ F	50×100
450V/200 μ F	50×100
450V/250 μ F	50×100
450V/300 μ F	50×100
450V/350 μ F	50×100
450V/400 μ F	50×100
450V/500 μ F	50×100

