

勝特力材料 886-3-5773766
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

MKPH电容

产品名称	电磁炉电容
产品型号	MKPH
容量范围	0.01uf~1uf
允许偏差	±5%
额定电压	600V DC~2000V DC
耐压值	2.0Un (10S)
损耗	$C < 1.0\text{uf}$ $\text{tg } \delta \leq 10 \cdot 10^{-4}$ (23°C, f=10KHz) $C \geq 1.0\text{uf}$ $\text{tg } \delta \leq 10 \cdot 10^{-4}$ (23°C, f=10KHz)
功率特性	中功率
气候类别	40/105/21
产品外形	长方形
引出方式	镀锡铜线
介质材料	有机薄膜



材质

金属化聚丙烯膜
镀锡铜脚

- **耐高温高压**

环保材质、阻燃、自愈性好、耐冲击电路高

- **绝缘电阻高**

绝缘阻燃材质、稳定性好、可靠性高、使用寿命长

- **安全稳定性好**

频率特性好、安全可靠、损耗小、温升低

电磁炉电容适用于高压高频脉冲电路中

耐压起点高、引出损耗小、
内部温升小、负电容量温度系数
优异的阻燃性能



益脑小实验小发明

广泛应用于高压高频脉冲电路中，电视机
中S校正和行逆程波形和显示器中，照明电路
中电子整流吸收和SCR整流电路。用于安规方
面。RC降压时也有用到。