



編號 Cat. No.	寬 Width mm	長 Length mm	厚 Thickness mm	包裝 Std. Pkg. pcs
MP - 1	16	26	0.9	100
MP - 2	20	40	1	
MP - 3	25	60	1.1	
MP - 4	50	60	1	

- 材質構造：採用 UL 認可之尼龍 PA66 料製成，防火等級 94V-2，為邊開四孔之長方形空白銘牌，絕緣性良好，耐久性不易老化。
- 使用方法：將記號用油性筆書寫在標示牌粗紋面，再用鎖式紮帶固定即可。
- 用途：一般電線電纜之記號標示。



勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

編號 Cat. No.	折徑 mm	內徑 mm	熱收縮 範圍 mm	適用電線 mm ²	包裝 Std. Pkg. M
HM - 1 - R	8.5	5.4	5.4 ~ 3.0	5.5 ~ 1.25	100
HM - 2 - R	14	8.9	8.9 ~ 4.8	14 ~ 5.5	
HM - 3 - R	21	13.3	13.3 ~ 6.2	60 ~ 14	

- 記號種類：0.1.2 ~ 至 9，R.S ~ 至 Z。
- 材質構造：採 PVC 熱收縮性原料製成，上面印有文字及代號。
- 使用方法：先將熱收縮標誌管套於電線上，再加熱即可將標誌熱縮密貼於電線上。
- 特長：可用於大小不同之電線標示。



顏色代碼

白 黃 紅
W Y R

編 號		適用電線 P.V.C. Wire mm ²	標誌內徑 Inner Dia. A mm	顏 色 Colors	包 裝 Std. Pkg. M
Cat. No.					
有細牙	CT - 0.5 S	0.5	2.8	白、黃、紅	100
	CT - 0.75S	0.75	3.0		
	CT - 1.25S	1.25	3.2		
	CT - 2 S	2.0	3.6		
	CT - 3.5 S	3.5	4.2		
	CT - 5.5 S	5.5	5.1		
無細牙	CT - 0.5	0.5	2.8	白	
	CT - 0.75	0.75	3.0		
	CT - 1.25	1.25	3.2		
	CT - 2	2.0	3.6		
	CT - 3.5	3.5	4.2		
	CT - 5.5	5.5	5.1		
	CT - 8	8.0	6.2		
CTT - 5.7		網路線	5.7	白	100
CTT - 6.7			6.7		

- 採無鉛軟質 PVC 料 (lead free) 製成，環保不污染，絕緣性良好，不自燃。
- 本產品為薄壁型設計，專供電腦印字機使用。
- 易於印刷，字體清晰美觀。