

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

工业传感器/执行机构分配器

M12 分配器
4端口

- 带电缆
- 单通道/双通道
- LED/无元件
- 无卤电缆
PUR/PVC



*外形及安装孔位尺寸参见6.15

4端口/单通道

4端口/双通道

型式	护套	订货型号	订货料号	订货型号	订货料号
NPN	PVC柔性线	M12-4C-1L-3.0-NPN-333GY	14252100-0300-333	M12-4C-2L-3.0-NPN-362GY	14252180-0300-362
	PUR拖链线	M12-4C-1L-3.0-NPN-334GY	14252100-0300-334	M12-4C-2L-3.0-NPN-448GY	14252180-0300-448
PNP	PVC柔性线	M12-4C-1L-3.0-PNP-333GY	14252101-0300-333	M12-4C-2L-3.0-PNP-362GY	14252181-0300-362
	PUR拖链线	M12-4C-1L-3.0-PNP-334GY	14252101-0300-334	M12-4C-2L-3.0-PNP-448GY	14252181-0300-448
无元件	PVC柔性线	M12-4C-1L-3.0-W-333GY	14252100W-0300-333	M12-4C-2L-3.0-W-362GY	14252180W-0300-362
	PUR拖链线	M12-4C-1L-3.0-W-334GY	14252100W-0300-334	M12-4C-2L-3.0-W-448GY	14252180W-0300-448
针脚定义:					
单通道:					
Pin 1: (+)					
Pin 3: (-)					
Pin 4: (S1)					
Pin 4: (PE)					
双通道:					
Pin 1: (+)					
Pin 2: (S2)					
Pin 3: (-)					
Pin 4: (S1)					
Pin 5: (PE)					
LED 显示:					
单通道:					
电源 (绿)					
信号S1 (黄)					
双通道:					
电源 (绿)					
信号S1 (黄)					
信号S2 (白)					
无元件:					
电源 (无)					
信号S1 (无)					
信号S2 (无)					
M12插孔					
护套颜色		灰色GY		灰色GY	
PVC柔性线		333 / 3*0.5+4*0.34mm²		362 / 3*0.75+8*0.34mm²	
PUR拖链线		334 / 3*0.5+4*0.34mm²		448 / 3*0.75+8*0.34mm²	

备注: 以上型号/料号常规线长度3.0米, 蓝色字段=电缆长度, 订货时可根据需要定制, 线长度以0.5米递增。

技术参数:

额定电源Ue	24V DC/AC
额定工作电压Ub	18...30 V DC
电流负载容量(A)	4 A
总电流(A)	6 A
电源启动指示灯	绿色LED指示灯
外壳防护等级	IP67(正确连接时)