

# LED 監控電源公母線 DC 透明防水公母接頭線

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



本產品廣泛應用於各種 LED 產品的室外應用連接、LED 燈電源連接、隧道照明、泛光照明、街道照明和 LED 戶外顯示屏；船舶工業、電腦、汽車、家用電器、電子設備、溫度傳感等引出線行業

## 產品特點

DC 防水防護蓋，超強無縫對接；防水等級可達 IP/68

對接效果展示 線長\_公頭：19cm 母頭：19cm

錫包銅線尾方便焊接/4mm 線徑

## 產品相關參數

接口類型：AC/D

形狀：圓形

製作工藝：沖壓、焊接、注塑、透明

特性：防水

接觸件材質：純銅（端子和線材銅絲機器壓接並且人工焊接）

絕緣體材質：PVC

形式：插座、插頭沖壓後注塑額定電壓（AC110V，380V）

額定電流：1-20A（根據接頭和線材選擇安全電流）

擊穿電壓： $\geq 1500V$

工作溫度： $-30\sim 120^{\circ}$