

音频头莲花头 50 欧 BNC-J 公转 RCA-J/RG174 线 Q9 公连接线转接

157113	BNC-J+RCA-J-RG174-0.5M-3G	YD 低損射頻天線延長線 50 歐 BNC-J 公轉 RCA-J/RG174 線 Q9 公連接線轉接
157114	BNC-J+RCA-J-RG174-1M-3G	YD 低損射頻天線延長線 50 歐 BNC-J 公轉 RCA-J/RG174 線 Q9 公連接線轉接

长度:

0.2m

0.5m

0.8m

1.0m

1.5m

2.0m

3.0m

4.0m

5.0m

6.0m

7.0m

8.0m

9.0m

10m



产品性能参数

电气性能			
1	特性阻抗	50 欧姆	
2	频率范围	DC-6GHz	
3	介电耐压	≥2500V	
4	介电电阻	≥5000MΩ	
5	PIM3	≤-160dBc	
机械性能			
1	耐用性	配合循环≥500	
材料和镀层			
	描述	材料	电镀
1	外壳	黄铜	三合金/金/镍
2	绝缘子	聚四氟乙烯	-
3	中心导体	黄铜/磷铜	银/金
4	垫片	硅橡胶	--
5	其他	黄铜	镍
环境因素			
1	温度范围	-40°C ~ + 85°C	
2	防水	IP67	

RG174同轴线缆参数

结构材质		
项目	材料	尺寸 (mm)
1.内导体	裸铜	7x0.16
2.电介质	固态PE	1.52
3.外导体	裸铜编织	2.05
4.外套	聚氯乙烯	2.79
电气特性		
电容 (Pf / M)		101.05
阻抗 (欧姆)		50
速度 (%)		66
屏蔽效果 (> dB)		10
最高电压 (VMS)		1500
最高频率 (MHz)		1000
工作温度 (°C)		-20至80
衰减 (典型值)		
频率 (MHz)		衰减 (±dB/ 100m)
100		27.6
400		55.8
1000		89.9