

RG1.37-IPEX-K/TNC-KY 螺母後置防水



RG 1.37				
产品规格 Product Type		RG1.37		
结构图 Structure Drawing				
结构特性 Structure Characteristics				
结构 Structure	项目 Item	标准值 Standard Value		
内导体 Inner Conductor	材质 Material	镀银铜/镀锡铜线 SC/TC Wire		
	结构 Construction(mm)	7/0.102		
	标称外径 Nom.Dia(mm)	0.306±0.02		
绝缘层 Insulation	材质 Material	聚全氟乙丙烯 FEP		
	标称外径 Nom.Dia(mm)	0.90±0.03		
外导体 Outer Conductor	材质 Material	镀银铜/镀锡铜线 SC/TC Wire		
	标称外径 Nom.Dia(mm)	1.13±0.05		
	编织覆盖率 Coverage Ratio(%)	90±5		
护套 Jacket	材质 Material	聚全氟乙丙烯 FEP		
	标称外径 Nom.Dia(mm)	1.37±0.05		
电气性能 Electrical Characteristics				
项目 Item	标准值 Standard Value	项目 Item	频率 Frequency	标准值 Standard Value
阻抗 Impedanc (Ω)	50±2	衰减 Attenuation@20°C (dB/m)	1GHz	1.70
电容 Capacitance(pF/m)	96		2GHz	2.50
速率 Velocity(%)	70		3GHz	3.00
驻波比 VSWR	≤1.30@DC-6GHz		4GHz	3.50
最大工作电压 Max.Operating Voltage(V)	1000		5GHz	4.00
最大工作频率 Max.Operating Frequency(GHz)	6		6GHz	4.50

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

可靠性 Dependability		
最小弯曲半径(单次)Min.Bending Radius/Single	mm	5
最小弯曲半径(重复) Min.Bending Radius/Repeated	mm	20
工作温度范围 Operating Temperature	°C	-55-+200
包装 Packing		
包装方式 Packing Mode	纸盘 Papery Reel	
包装长度 The Length of Each Reel(m)	500	
每盘段数 The Joints of Each Reel	≤3	
最小段长 Min. Segment Length(m)	≥10	
使用提示 Trips for Use		
存储环境 Storage Environment	温度：30°C以下，湿度：20-65%	
最佳保存周期 The Best Save Cycle	2个月，2个月以上上锡效果变差，但电性能不受影响，夏季高温高湿环境开剥后需尽快流转	
加工温度 Processing Temperature	可短时承受 260°C的高温，300°C以上易发生分解，400°C以上发生显著的热分解	
铁氟龙收缩 Teflon Shrink	材料的固有属性，绝缘 0.2mm 以下，护套 0.3mm 以下	
护套窜动 Jacket Taaverse	加工长度（护套残留长度）低于 5CM 时易发生	

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)