



P.C.B LAYOUT

说明:

- 1. 特性:
 - 额定电压 : 500V AC MIN
 - 大针额定电流 : 10A, 20A, 30A, 40A
 - 接触阻抗 : 30mΩ MAX.
 - 绝缘阻抗 : 3000MΩ MIN. at 500V DC
 - 耐电压值 : 1000V AC RMS for 1Minute
 - 温度范围 : -55°C~+105°C
 - 盐雾时间 : 48H

- 2. 材料:
 - 胶芯 : PBT, rated UL94V-0
 - 接触点: 铜合金, 镀金1u-30u
 - 铁壳 : SPCC, 前壳镀镍后壳镀锡
 - 铜柱 : 铜合金, 镀锡
 - 螺丝 : 铁合金, 镀镍

额定电流	ØA	PCB孔ØB
10A	Ø1.80	Ø2.00
20A	Ø2.80	Ø3.00
30A	Ø3.30	Ø3.50
40A	Ø3.80	Ø4.00

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE	
ANG.	±5°
0.	±0.5
.0	±0.3
.00	±0.2

SCALE: AS SHOWN UNIT: m

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

DRAWN	WAN	06/17/13
CHECKED	CHEN	06/17/13
APPROVED	CHEN	06/17/13

4V4母直插铆锁系列图

A ECN-20130617001(WAN)

06/17/13 APPROVED CHEN 06/17/13 PRODUCT NO.

REV.	DESCRIPTION	DATE	SIZE	REV.	FILE NAME:
			A4	A	