



说明:

1. 特性:

额定电压 : 500V AC MIN

大针额定电流 : 10A, 20A, 30A, 40A

接触阻抗 : 30mΩ MAX.

绝缘阻抗 : 3000MΩ MIN. at 500V DC

耐电压值 : 1000V AC RMS for 1Minute

温度范围 : -55°C~+105°C

盐雾时间 : 48H

2. 材料:

胶芯 : PBT, rated UL94V-0

接触点: 铜合金, 镀金1u-30u

铁壳 : SPCC, 前壳镀镍后壳镀锡

铜柱 : 铜合金, 镀锡

螺丝 : 铁合金

额定电流	ØA	PCB孔ØB
10A	Ø1.80	Ø2.00
20A	Ø2.80	Ø3.00
30A	Ø3.30	Ø3.50
40A	Ø3.80	Ø4.00

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE	
ANG.	±5°
C.	±0.5
.0	±0.3
.00	±0.2

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

SCALE: AS SHOWN UNIT: mm

DRAWN WAN 06/17/13

CHECKED CHEN 06/17/13

APPROVED CHEN 06/17/13

DRAWN NAME:
4V4公直插柳锁系列图

PRODUCT NO.

A ECN-20130617001(WAN)

REV.	DESCRIPTION	DATE	SIZE	REV.	FILE NAME:
A		06/17/13	A4	A	