

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

SD-54819-026

USB On-The-Go (OTG) Mini-B Receptacle, Right Angle, Through Hole Solder Tails and Shell Tabs, Lead-free

产品家族	I/O 连接器
系列	<u>54819</u>
应用	线对板
元件类型	插座
概述	<u>USB OTG (On-The-Go)</u>
产品名称	USB OTG (随身携带型)
类型	Mini-B
物理	
电路数(已装入的)	5
电路数(最多的)	5
颜色-树脂	黑色
阻燃性	94V-0
部件属性	插座
锁定插接部位	是
材料-金属	高性能合金(HPA)
材料-接合处电镀	金
材料-终端电镀	锡
材料-树脂	高温热塑型塑料
方向	直角
PC Tail Length	1.80mm (.071")
PCB 保持力	是
PC 厚度: 推荐	1.00mm (.039")
包装形式	盘状
面板安装式	否
间距-接合界面 (英寸)	0.031 In
间距-接合界面(毫米)	0.80 mm
Plating min - Mating	0.762µm (30µ")
Plating min - Termination	1.016µm (40µ")
有极性的插配件	是
穿孔式表面焊接(SMC)	是
运行温度范围	0°C to +50°C
终端界面:类型	穿孔式
线径规格 AWG	无
电气(Please review the Product Specification for specific details.)	
每触点最大电流	1A

屏蔽的 是

电压 -最大 30V

Agency Certification

UL E29179

焊接处理数据

工艺温度最高时的持续时间(秒) 10

无铅工艺能力 可以回流焊（仅限 SMT）

工艺温度最高时的最大插接次数 1

最高加工温度 C 260

勝特力材料 886-3-5753170

勝特力电子(上海) 86-21-34970699

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)