



产品编号：[190070041](#)
Product Description：Flag InsulKrimp
Quick Disconnect, Female, for 10-12 (5.00-
3.30mm²) Wire, Metal Strip, Tab 6.35 x
0.81mm
系列号：19007
状态：Active
Product Category：Quick Disconnects
工程编号：C-2211Z



文件和资源

图纸

[图纸 190070041_sd.pdf](#)
[包装设计图 PK-19007-001-001.pdf](#)

3D 模型和设计文件

[3D模型 190070041_stp.zip](#)

规格

[产品规格 PS-19902-008-001.pdf](#)
[产品规格 PS-19902-011-001.pdf](#)

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Compliant with Exemption 44
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC

- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C

- IPC 1752A Class D

- Molex Product Compliance Declaration

- IEC-62474

- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	Quick Disconnects
系列	19007
说明	Flag InsulKrimp Quick Disconnect, Female, for 10-12 (5.00-3.30mm ²) Wire, Metal Strip, Tab 6.35 x 0.81mm
产品系列	Standard Quick-Disconnect Terminals
产品名称	InsulKrimp
类型	Quick Disconnect
UPC	800753032163

机构

CSA	LR18689
UL	E79133

电气

电压 - 最大	600V
---------	------

物理

筒型	已关闭
颜色-树脂	黄色
阻燃性	94V-2
性别	女
符合灼热丝规范	是

绝缘	Fully
绝缘	Nylon (PA)
锁定插接部位	无
材料 - 金属	Brass
材料 - 接合部位电镀	Tin
材料 - 终端电镀	Tin
材料 - 树脂	Nylon
净重	2.458/g
方向	标志
包装形式	Reel
有极性的插配件	否
调整片厚度	0.81mm
调整片宽	6.35mm
运行温度范围	-65° to +105° C
导线绝缘直径	6.65mm max.
线径规格 (AWG)	10 (105 strands), 12 (65 strands)

进程

无铅	不适用
----	-----

施工工具

全局

描述	产品编号
ASP Tool Kit, Perishable, Used in an ASP-101RF Press that Processes Metal Strip Product	<u>0198032060</u>
Mini-Mac Applicator Rear Feed	<u>0638026100</u>

