



产品编号 : 348260160

系列号 : 34826

Product Category : PCB Headers and Receptacles

Product Description : Mini50 Unsealed Right-Angle Header, Dual Row, 16 Circuit, Polarization Option A, 2.80mm Pin Length, Black, Tray
状态 : Active

文件和资源

图纸

- 图纸 348260160_sd.pdf
- 包装设计图 PK-31301-440-001.pdf

3D 模型和设计文件

- 3D模型 348260160_stp.zip

规格

- 应用规格 AS-34791-020-CH-001.pdf
- 应用规格 AS-34791-020-001.pdf
- 应用规格 AS-34791-020-FR-001.pdf
- 产品规格 PS-34791-020-001.pdf
- 测试摘要 347910020-TS-000.pdf

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Compliant with Exemption 44; 33
China RoHS	
EU ELV	Compliant per 2000/53/EC
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	PCB Headers and Receptacles
系列	34826
说明	Mini50 Unsealed Right-Angle Header, Dual Row, 16 Circuit, Polarization Option A, 2.80mm Pin Length, Black, Tray
应用	Automotive, Power, Signal, Wire-to-Board
元件类型	PCB Header
产品系列	Mini50 Connection Systems
产品名称	Mini50
UPC	887191338934

电气

每触点最大电流	4.0A (for reference only)
电压 - 最大	14V (typical operating)

物理

断开	否
回路数（已载入）	16
电路数（最多）	16
颜色-树脂	黑色
耐用性(插拔次数) - 最多次数	10
先接后断	否
符合灼热丝规范	否
可配插产品指南	否

插接极性	是
锁定插接部位	是
材料 - 金属	Brass
材料 - 接合部位电镀	Tin
材料 - 终端电镀	Tin
材料 - 树脂	High Temperature Thermoplastic
净重	2.100/g
行数	2
方向	Right Angle
包装形式	Tray
PC 焊脚长度	2.80mm
PCB 定位器	是
间距 - 插配接口	2.00mm
有极性的插配件	是
PCB 极性	是
运行温度范围	-40° to +105° C
终端界面类型	Through Hole

进程

无铅	不适用
----	-----

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
Mini50 Unsealed Dual Row Receptacle Housings	<u>34824</u>