




产品编号：[982980001](#)

Product Description：[2.54mm Pitch MOX Receptacle Housing, 6 Circuits, Breakable, Dual Row, Black](#)

系列号：[98298](#)

状态：[Active](#)

Product Category：[Connector Housings](#)



文件和资源

图纸

[图纸 982980001_sd.pdf](#)

[包装设计图 PK-98298-001-001.pdf](#)

规格

[应用规格 982980001-AS-CH-000.pdf](#)

[应用规格 AS-98298-001-001.pdf](#)

[产品规格 PS-98298-001-001.pdf](#)

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Compliant
China RoHS	
EU ELV	Compliant per 2000/53/EC
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration

- IEC-62474

- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	Connector Housings
系列	98298
说明	2.54mm Pitch MOX Receptacle Housing, 6 Circuits, Breakable, Dual Row, Black
应用	Power, Wire-to-Board
个评论	2x3 Circuits
产品系列	MOX Products
产品名称	MOX
UPC	756054595343

电气

每触点最大电流	6.0A
---------	------

物理

电路数（最多）	6
颜色-树脂	黑色
性别	Receptacle
符合灼热丝规范	否
插接极性	无
锁定插接部位	是
材料 - 树脂	Polyester
净重	2.424/g
行数	2
包装形式	Bag
面板安装式	否
间距 - 插配接口	2.54mm
间距 - 终端界面	2.54mm

有极性的插配件	是
可堆叠的	否
运行温度范围	-40° to +105° C

进程

无铅	不适用
----	-----

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
配插使用	Please Contact Molex for Details

可连接使用部件

描述	产品编号
MOX Female Crimp Terminals	<u>98658</u>

