

MSTB 2,5/ 4-STF-5,08

图为10位穿墙式连接器



桥接件终端连接头, 额定电流: 12 A, 间距: 5.08 mm, 颜色: 绿色, 金属表面: Sn

□□□□	
EAN	4017918039875
sales group	E111
包装	50 stk.
关税	85366990
重量/件	0.00797 KG
产品目录信息	页面 199 (CC-2008)

产品备注

符合WEEE/RoHS指令的日期:
01.01.2003



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

□□□□	
□□/□□	
间距	5,08 mm
尺寸a	15,24 mm
位数	4
螺纹	M3
紧固扭矩, 最小	0,5 Nm
最大紧固扭矩	0,6 Nm
□□□□	
绝缘材料组	I

额定电涌电压(III/3)	4 kV
额定电涌电压(III/2)	4 kV
额定电涌电压(II/2)	4 kV
额定电压(III/2)	320 V
额定电压(II/2)	630 V
连接符合标准	EN-VDE
额定电流 I_N	12 A
额定电压 U_N	250 V
额定横截面	2,5 mm ²
最大负载电流	12 A (当连接截面积为 2.5 mm ² 的导线时)
绝缘材料	PA
阻燃等级, 符合 UL 94	V0
塞规	A3
剥线长度	7 mm
额定电压, UL/CUL 标准 B 组	250 V
额定电流, UL/CUL 标准 B 组	12 A
额定电压, UL/CUL 标准 D 组	300 V
额定电流, UL/CUL 标准 D 组	10 A
□□□□	
实心线最小横截面	0,2 mm ²
实心线最大横截面	2,5 mm ²
多芯线最小横截面	0,2 mm ²
多芯线最大横截面	2,5 mm ²
柔性导线横截面, 不带绝缘套管的最小冷压头	0,25 mm ²
柔性导线横截面, 不带绝缘套管的最大冷压头	2,5 mm ²
柔性导线横截面, 带绝缘套管的最小冷压头	0,25 mm ²
柔性导线横截面, 带绝缘套管的最大冷压头	2,5 mm ²
可连接导线最小横截面 AWG/kcmil	24
导线横截面, AWG/kcmil (最大)	12
具有相同横截面的 2 根实心导线, 最小	0,2 mm ²
具有相同横截面的 2 根实心线, 最大	1 mm ²
具有相同横截面的 2 根导线, 最小柔性导线	0,2 mm ²
具有相同横截面的 2 根导线, 最大柔性导线	1,5 mm ²
具有相同横截面的 2 根导线, 柔性导线, 不带绝缘套管的冷压头, 最小	0,25 mm ²

MSTB 2,5/ 4-STF-5,08

具有相同横截面的2根导线，柔性导线，不带绝缘套管的冷压头，最大	1 mm ²
具有相同横截面的2根导线，柔性导线，带绝缘套管的TWIN冷压头，最小	0,5 mm ²
具有相同横截面的2根导线，柔性导线，带绝缘套管的TWIN冷压头，最大	1,5 mm ²
最小AWG，符合UL/CUL	30
最大AWG，符合UL/CUL	12

□□/□□



认证

CB, CSA, CUL, GL, GOST, RS, UL, VDE-PZI

CSA

额定电压 U_N	300 V
额定电流 I_N	10 A
AWG/kcmil	28-12

CUL

额定电压 U_N	300 V
额定电流 I_N	10 A
AWG/kcmil	30-12

UL

额定电压 U_N	300 V
额定电流 I_N	10 A
AWG/kcmil	30-12

□□

项目	名称	描述
1205053	SZS 0,6X3,5	螺丝刀，一字型，适合所有连接截面积最大至4.0 mm ² 的螺钉端子，刀口厚度：0.6 x 3.5 mm，未经VDE认证
1734634	CP-MSTB	防插错编码，插在插头或反向插座的插槽中，红色绝缘材料

□□

1051993	B-STIFT	标记笔, 用于书写标记未打印的扁平式标记条, 标记防抹擦, 防水, 线宽0.5 mm
0804293	SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN	标记卡, 水平打印, 粘性, 12个相同的十进标签1-10, 11-20等等, 直至91- (99) 100, 足够标记120个端子
0805085	SK 5,08/3,8:SO	标记卡, 特殊打印, 粘性, 依据客户要求标记, 每张卡12张相同的标记条, 每条最多25位标记, 颜色: 白色
0803906	SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT	未打印标记卡, DIN A4格式, 间距定制, 粘性, 40段标记条, 185 mm标记条长度, 可使用CMS系统或使用M-PEN手动标记
0811228	X-PEN 0,35	标记笔, 无墨盒, 适用手写标记标签, 标记抗擦抹性极高, 线宽 0.35 mm

□□□

1733185	EBP 4- 5	插拔式桥接件, 绝缘, 用于插拔式连接器, 针距5.0或5.08 mm, 位数: 4
---------	----------	--

□□

1733169	EBP 2- 5	插拔式桥接件, 绝缘, 用于插拔式连接器, 针距5.0或5.08 mm, 位数: 2
---------	----------	--

□□□□

项目	名称	描述
1788978	MSTBVK 2,5/ 4-GF-5,08	桥接件终端连接头, 额定电流: 12 A, 间距: 5.08 mm, 颜色: 绿色, 金属表面: Sn, Assembly: 安装导轨
1788363	MVSTBU 2,5/ 4-GFB-5,08	桥接件终端连接头, 额定电流: 12 A, 间距: 5.08 mm, 颜色: 绿色, 金属表面: Sn, Assembly: 直接安装
3002034	UK 3-MSTB-5,08	组合式直通端子, 连接类型: 特殊及混合连接, 螺钉连接, AWG 24 - 12, 宽度: 5.08 mm, 颜色: 灰色, 安装类型: NS 32, NS 35/15, NS 35/7.5
3002076	UK 3-MVSTB-5,08	组合式直通端子, 额定电流: 12 A, 额定电压: 250 V, 横截面: 0.2 mm ² - 4 mm ² , AWG: 24 - 12, 安装类型: NS 32, NS 35/15, NS 35/7.5, 间距: 5.08 mm, 厚度: 5.1, 厚度: 灰色
3002102	UK 3-MVSTB-5,08-LA 24RD	组合式直通端子, 额定电流: 12 A, 额定电压: 250 V, 横截面: 0.2 mm ² - 4 mm ² , AWG: 24 - 12, 安装类型: NS 32, NS 35/15, NS 35/7.5, 间距: 5.08 mm, 厚度: 5.08, 厚度: 灰色
3002063	UK 3-MVSTB-5,08/EK	组合式直通端子, 额定电流: 12 A, 额定电压: 250 V, 横截面: 0.2 mm ² - 4 mm ² , AWG: 24 - 12, 安装类型: NS 35/7.5, NS 35/15, NS 32, 间距: 5.08 mm, 厚度: 5.1, 厚度: 蓝色
3002131	UK 3D-MSTBV-5,08	组合式直通端子, 连接类型: 特殊及混合连接, 螺钉连接, AWG 24 - 12, 宽度: 5.08 mm, 颜色: 灰色, 安装类型: NS 32, NS 35/15, NS 35/7.5