



产品编号 : 03091062

系列号 : 1261

Product Category : Connector Housings

Product Description : 2.36mm Diameter Standard .093" Pin and Socket Receptacle Housing, 6 Circuits, Dual Row, Natural

状态 : Active

工程编号 : 1261-R1

---

## 文件和资源

### 图纸

图纸 003091062\_sd.pdf

### 3D 模型和设计文件

3D模型 003091062\_stp.zip

### 规格

包装规格 PK-1261-001-001.pdf

产品规格 PS-02-09-001.pdf


产品规格 PS-42477-001.pdf

产品规格 PS-43660-9999-001.pdf

---

## 产物环境合规

### 合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

### 多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen
  
- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration

- IEC-62474

- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

---

## 产品详情

### 常规

状态	活动
类别	Connector Housings
系列	1261
说明	2.36mm Diameter Standard .093" Pin and Socket Receptacle Housing, 6 Circuits, Dual Row, Natural
应用	Power, Wire-to-Wire
个评论	Same as part no. 03091061 except without locking ramp
产品系列	Standard .093" Pin and Socket Connectors
产品名称	Standard .093"
UPC	800754232029

### 机构

CSA	LR19980
UL	E29179

### 物理

电路数 (最多)	6
颜色-树脂	Natural
阻燃性	94V-2
性别	Receptacle
符合灼热丝规范	否
材料 - 树脂	Nylon
净重	3.130/g
行数	2
包装形式	Bag
面板安装式	是
间距 - 插配接口	5.03mm

间距 - 终端界面	5.03mm
可堆叠的	否
运行温度范围	-40° to +105° C

进程

无铅	不适用
----	-----

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
2.36mm Diameter Standard .093" Pin and Socket Plug Housing, 6 Circuits, Dual Row	<u>03092062</u>
Standard .093" Pin and Socket Vertical Headers	<u>3099</u>

可连接使用部件

描述	产品编号
Standard .093" Pin and Socket Female Crimp Terminals	<u>1189</u>
Standard .093" Pin and Socket Male Crimp Terminals	<u>1190</u>
Standard .093" Pin and Socket Male Crimp Terminals	<u>1380</u>
Standard .093" Pin and Socket Female Crimp Terminals	<u>1381</u>
Standard .093" Pin and Socket Male Crimp Terminal	<u>1434</u>
Standard .093" Pin and Socket Male Crimp Grounding Terminals	<u>1973</u>