



产品编号 : 1040860410

Product Description : IllumiMate 1.25mm Pitch Wire-to-Board Header, Single Row, 4 Circuits

系列号 : 104086


状态 : New Business Not Supported

Product Category : PCB Headers and Receptacles

文件和资源

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	New Business Not Supported
类别	PCB Headers and Receptacles
系列	104086

说明	IllumiMate 1.25mm Pitch Wire-to-Board Header, Single Row, 4 Circuits
应用	Signal, Wire-to-Board
元件类型	PCB Header
产品名称	IllumiMate
UPC	884982467941

机构

UL	E29179
----	--------

电气

每触点最大电流	1.0A
电压 - 最大	200V

物理

断开	否
回路数 (已载入)	4
电路数 (最多)	4
颜色-树脂	Natural
耐用性(插拔次数) - 最多次数	30
阻燃性	94V-0
符合灼热丝规范	否
插接极性	无
锁定插接部位	是
材料 - 金属	Phosphor Bronze
材料 - 接合部位电镀	Tin
材料 - 终端电镀	Tin
材料 - 树脂	High Temperature Thermoplastic
净重	0.123/g
行数	1
方向	Right Angle
包装形式	Embossed Tape on Reel
间距 - 插配接口	1.25mm
运行温度范围	-25° to +130° C
终端界面类型	Surface Mount

进程

最长持续时间	10
无铅	REFLOW
最大周期	3
最高温度	260

This document was generated on Jun 30, 2024