



产品编号 : 1211930005

Product Description : Brad MX-PTL M12 Cordset, 5 Poles, Push-to-Lock Mating Style, Straight, 0.3m Length

系列号 : 121193

状态 : New Business Not Supported

Product Category : Circular Industrial Cordsets

工程编号 : T05006B30M003



文件和资源

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Contains Lead per D(2022)4187-DC (10 June 2022)
EU RoHS	Compliant with Exemption 6(c) per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474

产品详情

常规

状态	New Business Not Supported
类别	Circular Industrial Cordsets
系列	121193
说明	Brad MX-PTL M12 Cordset, 5 Poles, Push-to-Lock Mating Style, Straight, 0.3m Length
应用	I/O Control
IP 等级	IP65, IP67, IP68
产品系列	Brad MX-PTL M12 Cordsets
产品名称	MX-PTL
协议	不适用
类型	Single Ended
UPC	78172544222

电气

每触点最大电流	4.0A
电压 - 最大	250V DC

物理

电缆直径	14.68mm (.578")
电缆长度	0.30m (11.81")
电缆护套颜色	黑色
连接器 A 端	Ultra-Lock (M12)
连接器 B 端	Ultra-Lock (M12)
耦合方式	Push to Lock
性别	Male-Pigtail
键槽	A-Coded
LED 指示器	否
材料-电缆护套	TPU
材料-连接器体	TPE

材料 - 触头	Copper Alloy
材料-连接螺母	Nickel-plated Brass
材料 - 接合部位电镀	金牌
净重	425.000/g
方向	Straight to Pigtail
极柱	5
运行温度范围	-25° to +80° C
导线/电缆型号	TPE
线径规格 (AWG)	22

This document was generated on Mar 26, 2024