



产品编号 : [1510140016](#)

Product Description : 2.00mm Pitch, Milli-Grid BMI Receptacle Housing, 16 Circuits, with Panel Mount Feature, Lead-Free

系列号 : 151014

状态 : Active

Product Category : Connector Housings



文件和资源

图纸

[图纸 1510140016_sd.pdf](#)

[包装设计图 PK-151014-0001-001.pdf](#)

3D 模型和设计文件

[3D模型 1510140016_stp.zip](#)


规格

[应用规格 503940002-AS-000.pdf](#)

[产品规格 PS-151014-0001-001.pdf](#)

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C

- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	Connector Housings
系列	151014
说明	2.00mm Pitch, Milli-Grid BMI Receptacle Housing, 16 Circuits, with Panel Mount Feature, Lead-Free
应用	Panel-to-Board, Signal, Wire-to-Board
产品系列	Milli-Grid Connector System
产品名称	Milli-Grid BMI
UPC	191128195171

物理

电路数 (最多)	16
颜色-树脂	黑色
性别	Receptacle
符合灼热丝规范	否
插接极性	无
锁定插接部位	否
材料 - 树脂	Polyester
净重	0.532/g
行数	2
包装形式	Bag
面板安装式	是
间距 - 插配接口	2.00mm
间距 - 终端界面	2.00mm
有极性的插配件	是
可堆叠的	否

运行温度范围	-40° to +105° C
--------	-----------------

进程

无铅	不适用
----	-----

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
Milli-Grid BMI Vertical, Dual Row, Through Hole Headers	<u>151013</u>

可连接使用部件

描述	产品编号
Milli-Grid Female Crimp Terminals	<u>50394</u>