



产品编号 : [15311033](#)


Product Description : 4.80mm Pitch Wire-to-Wire Plug Housing, 3 Circuits

系列号 : 5025

状态 : Active

Product Category : Connector Housings

工程编号 : 5025-03P1



NO IMAGE AVAILABLE

文件和资源

图纸

[图纸 015311033_sd.pdf](#)

[包装设计图 SPK-5025-001-001.pdf](#)

3D 模型和设计文件

[3D模型 015311033_stp.zip](#)

规格

[产品规格 PS-5025-002-001.pdf](#)

[产品规格 PS-5025-003-001.pdf](#)

[产品规格 PS-5025-001-001.pdf](#)

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS

- REACH SVHC
- Low-Halogen
- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	Connector Housings
系列	5025
说明	4.80mm Pitch Wire-to-Wire Plug Housing, 3 Circuits
应用	Power, Wire-to-Wire
产品名称	不适用
UPC	800753684287

机构

CSA	LR19980
UL	E29179

物理

电路数（最多）	3
阻燃性	94V-2
性别	Plug
符合灼热丝规范	否
净重	1270.700/mg
行数	1
包装形式	Bag
面板安装式	否
间距 - 插配接口	4.80mm
间距 - 终端界面	4.80mm

有极性的插配件	是
端口	1
可堆叠的	否
运行温度范围	-40° to +105° C

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
4.80mm Pitch Wire-to-Wire Receptacle Housing, 3 Circuits	<u>15311032</u>

可连接使用部件

描述	产品编号
4.80mm Pitch Male Crimp Terminal	<u>5006</u>