



产品编号 : [15913044](#)

系列号 : 70634

Product Category : PCB Headers and Receptacles

Product Description : 2.54mm Pitch SL Wire-to-Board Header, Low Profile, Surface Mount, Single Row, Right-Angle, 3.05mm Pocket, Shrouded, with Press-fit Plastic Peg, 4 Circuits, Tin (Sn) Plating

状态 : Active

工程编号 : 70634-0003

文件和资源

图纸

[图纸 015913044_sd.pdf](#)

[包装设计图 PK-70873-016-001.pdf](#)

3D 模型和设计文件

[3D模型 015913044_stp.zip](#)

规格


[产品规格 PS-70400-001.pdf](#)

[产品规格 PS-70541-001.pdf](#)

[测试摘要 TS-70541-100-001.pdf](#)

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Compliant with Exemption 44; 33
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen
- IPC 1752A Class C

- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	PCB Headers and Receptacles
系列	70634
说明	2.54mm Pitch SL Wire-to-Board Header, Low Profile, Surface Mount, Single Row, Right-Angle, 3.05mm Pocket, Shrouded, with Press-fit Plastic Peg, 4 Circuits, Tin (Sn) Plating
应用	Signal, Wire-to-Board
元件类型	PCB Header
产品系列	SL Modular Connectors
产品名称	SL
UPC	800753772144

机构

CSA	LR19980
UL	E29179

电气

每触点最大电流	3.0A
电压 - 最大	250V

物理

断开	否
回路数 (已载入)	4
电路数 (最多)	4
颜色-树脂	黑色
耐用性(插拔次数) - 最多次数	25

阻燃性	94V-0
符合灼热丝规范	否
锁定插接部位	是
材料 - 金属	Brass, Phosphor Bronze
材料 - 接合部位电镀	Tin
材料 - 终端电镀	Tin
材料 - 树脂	High Temperature Thermoplastic
净重	1.091/g
行数	1
方向	Right Angle
包装形式	Tube
PCB 定位器	是
PCB 保持力	是
推荐的 PCB 厚度	1.60mm
间距 - 插配接口	2.54mm
最薄镀层 - 接合部位	3.810µm
最薄镀层 - 端接	3.810µm
有极性的插配件	是
PCB 极性	是
有护墙的	Fully
可堆叠的	否
运行温度范围	-40° to +105° C
终端界面类型	Surface Mount

进程

无铅	REFLOW
最高温度	260

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
SL Single Row Crimp Housings and CPA Retainers	<u>70066</u>
SL Single Row Female Insulation Displacement Connector Assemblies	<u>70400</u>

