



产品编号 : 1600260003

Product Description : stAK50h Hybrid Receptacle, 12 Circuits, Key 3, Purple, Bag

系列号 : 160026

状态 : Active

Product Category : Connector Housings

文件和资源

图纸

图纸 1600260003_sd.pdf

3D 模型和设计文件

3D模型 1600260003_stp.zip

规格

应用规格 AS-160014-001-001.pdf

应用规格 1600140001-AS-CH-000.pdf

应用规格 AS-160014-001-001.pdf

产品规格 1600140001-000.pdf

测试摘要 1600140000-TS-000.pdf

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Compliant
China RoHS	Not Relevant
EU ELV	Compliant per 2000/53/EC
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration

- IEC-62474

- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	Connector Housings
系列	160026
说明	stAK50h Hybrid Receptacle, 12 Circuits, Key 3, Purple, Bag
应用	Automotive, Power, Signal, Wire-to-Board
产品系列	stAK50h Connection System
产品名称	stAK50h
UPC	887191923260

物理

电路数（最多）	12
颜色-树脂	紫色
性别	Receptacle
符合灼热丝规范	否
插接极性	是
锁定插接部位	是
材料 - 树脂	SPS
净重	5.680/g
行数	4
包装形式	Bag
面板安装式	否
间距 - 插配接口	2.00mm, 4.00mm, 5.20mm, 7.20mm
间距 - 终端界面	2.00mm, 4.00mm, 5.20mm, 7.20mm
有极性的插配件	是
端口	1
可堆叠的	否
运行温度范围	-40° to +105° C LV-214, -40° to +85° C GMW3191 June2012

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
stAK50h Vertical Hybrid Header, 12 Circuits, Key 3, Purple, Tube	<u>2005010123</u>
stAK50h Right-Angle Hybrid Header, 12 Circuits, Key 3, Purple, Tube	<u>2005020123</u>

可连接使用部件

描述	产品编号
可装的端子等部件	Aptiv OCS 1.20mm Terminal or JST MSA 1.20mm Terminal
可装的端子等部件	TE AMP MCP 2.80mm Terminal or Aptiv CTS 2.80mm Terminal