



产品编号 : 1600280011

Product Description : stAK50h Hybrid
Receptacle, 32 Circuits, Key 1, Rib Option
A, Black, Bag

系列号 : 160028

状态 : Active

Product Category : Connector Housings

文件和资源

图纸

图纸 1600280011_sd.pdf

3D 模型和设计文件

3D模型 1600280011_stp.zip

规格

应用规格 AS-160014-001-001.pdf

应用规格 1600140001-AS-CH-000.pdf


应用规格 AS-160014-001-001.pdf

产品规格 1600140001-000.pdf

测试摘要 1600140000-TS-000.pdf

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Compliant
China RoHS	
EU ELV	Compliant per 2000/53/EC
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration

- IEC-62474

- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	Connector Housings
系列	160028
说明	stAK50h Hybrid Receptacle, 32 Circuits, Key 1, Rib Option A, Black, Bag
应用	Automotive, Power, Signal, Wire-to-Board
产品系列	stAK50h Connection System
产品名称	stAK50h
UPC	193264073030

物理

电路数（最多）	32
颜色-树脂	黑色
性别	Receptacle
符合灼热丝规范	否
插接极性	是
锁定插接部位	是
材料 - 树脂	SPS
净重	5.401/g
行数	5
包装形式	Bag
面板安装式	否
间距 - 插配接口	2.00mm, 4.00mm
间距 - 终端界面	2.00mm, 4.00mm
有极性的插配件	是
端口	1
可堆叠的	否

运行温度范围	-40° to +105° C LV-214, -40° to +85° C GMW3191 June2012
--------	---

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
stAK50h Vertical Hybrid Header, 32 Circuits, Key 1, Black, Tube	<u>2005010321</u>
stAK50h Right-Angle Hybrid Header, 32 Circuits, Key 1, Black, Tube	<u>2005020321</u>

可连接使用部件

描述	产品编号
TAK50 Unsealed Receptacle Terminals	<u>200096</u>
可装的端子等部件	Aptiv OCS 1.20mm Terminal or JST MSA 1.20mm Terminal