



产品编号：[1726722003](#)
Product Description：[7.50mm Pitch Super Sabre Receptacle Crimp Housing, UL 94V-0, 3 Circuits](#)
系列号：[172672](#)
状态：[Active](#)
Product Category：[Connector Housings](#)



文件和资源

图纸

[图纸 1726722003_sd.pdf](#)

3D 模型和设计文件

[3D模型 1726722003_stp.zip](#)

规格

[包装规格 PK-44441-001-001.pdf](#)
[产品规格 PS-171825-001-001.pdf](#)
[测试摘要 TS-171825-001-001.pdf](#)

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

[多部分产品合规性声明](#)

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

[多部分行业合规性文件](#)

- IPC 1752A Class C

- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	Connector Housings
系列	172672
说明	7.50mm Pitch Super Sabre Receptacle Crimp Housing, UL 94V-0, 3 Circuits
应用	Power, Wire-to-Board, Wire-to-Wire
产品系列	Super Sabre Connector System
产品名称	Super Sabre
UPC	889056025706

机构

CSA	LR19980
UL	E29179

电气

每触点最大电流	34.0A
---------	-------

物理

电路数（最多）	3
颜色-树脂	黑色
阻燃性	94V-0
性别	Receptacle
符合灼热丝规范	否
插接极性	是
锁定插接部位	是
材料 - 树脂	Nylon

净重	2.725/g
行数	1
包装形式	Carton
面板安装式	否
间距 - 插配接口	7.50mm
有极性的插配件	是
可堆叠的	否
运行温度范围	-40° to +125° C

进程

无铅	不适用
----	-----

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
Super Sabre Vertical Headers	<u>172042</u>
Super Sabre Right-Angle Headers	<u>172043</u>
Super Sabre Single Row Plug Housings	<u>172673</u>
Sabre Plug Crimp Housings	<u>43680</u>

可连接使用部件

描述	产品编号
Super Sabre Female Crimp Terminals	<u>171825</u>