



产品编号：190020029

系列号：19002

Product Category：Quick Disconnects

Product Description：Avikrimp Fully Insulated Quick Disconnect, Female, for 14-16 AWG Wire, Mylar Tape

状态：Active

工程编号：BB-5269T

文件和资源

图纸

图纸 190020029_sd.pdf

3D 模型和设计文件

3D模型 190020029_stp.zip

规格

产品规格 PS-19902-011-001.pdf

产品规格 PS-19902-014-001.pdf

产品规格 PS-19902-015-001.pdf

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen
- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474

产品详情

常规

状态	活动
类别	Quick Disconnects
系列	19002
说明	Avikrimp Fully Insulated Quick Disconnect, Female, for 14-16 AWG Wire, Mylar Tape
产品系列	Standard Quick-Disconnect Terminals
产品名称	Avikrimp
类型	Quick Disconnect
UPC	800753027404

机构

CSA	LR18689
UL	E79133

电气

电压 - 最大	300V
---------	------

物理

筒型	已关闭
颜色-树脂	蓝色
阻燃性	94V-2
性别	女
符合灼热丝规范	否
绝缘	Fully
绝缘	Nylon (PA)
锁定插接部位	无
材料 - 金属	Brass
材料 - 接合部位电镀	Tin
材料 - 终端电镀	Tin

净重	1.010/g
方向	Straight
包装形式	Adhesive Tape on Reel
有极性的插配件	否
调整片厚度	0.51mm
调整片宽	4.75mm
运行温度范围	-65° to +105° C
导线绝缘直径	3.94mm max.
线径规格 (AWG)	14, 16
线缆尺寸mm ²	1.30–2.00

进程

无铅	不适用
----	-----

可连接使用部件

描述	产品编号
Avikrimp Quick Disconnect, Male, for 14–16 (2.00–1.30mm ²), Box, Tab 4.75 x 0.51mm	/content/molex/molex-dot-com/cn/zh/products/product-page.html/I900I0008.html
Avikrimp Quick Disconnect, Male, for 14–16 (2.00–1.30mm ²), Mylar Tape, Tab 4.75 x 0.51mm	/content/molex/molex-dot-com/cn/zh/products/product-page.html/I900I0009.html

施工工具

全局

描述	产品编号
ATP Crimp Dies for the Tape Crimp Module and ATP-101 & 301 Press	192880130
Mini-Mac Applicator	638850200