



产品编号：[190060013](#)

Product Description : Avikrimp Quick Disconnect, Female Flag, for 14-16 AWG (2.00-1.30mm²) Wire, Tab 6.35 x 0.81mm, Blue, Mylar Tape

系列号：19006

状态：Active

Product Category : Quick Disconnects

工程编号：BB-5221T



文件和资源

图纸

[图纸 190060013_sd.pdf](#)

3D 模型和设计文件

[3D模型 190060013_stp.zip](#)

规格

[产品规格 PS-19902-011-001.pdf](#)

[产品规格 PS-19902-014-001.pdf](#)

[产品规格 PS-19902-015-001.pdf](#)

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

[多部分产品合规性声明](#)

- Eu RoHS
- REACH SVHC

- Low-Halogen
- 多部分行业合规性文件
- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	Quick Disconnects
系列	19006
说明	Avikrimp Quick Disconnect, Female Flag, for 14-16 AWG (2.00-1.30mm ²) Wire, Tab 6.35 x 0.81mm, Blue, Mylar Tape
产品系列	Standard Quick-Disconnect Terminals
产品名称	Avikrimp
类型	Quick Disconnect
UPC	800753031081

机构

CSA	LR18689
UL	E79133

电气

电压 - 最大	600V
---------	------

物理

筒型	已关闭
颜色-树脂	蓝色
阻燃性	94V-2
性别	女
符合灼热丝规范	是

绝缘	Fully
绝缘	Nylon (PA)
锁定插接部位	无
材料 - 金属	Brass
材料 - 接合部位电镀	Tin
材料 - 终端电镀	Tin
材料 - 树脂	Nylon
净重	1.431/g
方向	标志
包装形式	Adhesive Tape on Reel
有极性的插配件	否
调整片厚度	0.81mm
调整片宽	6.35mm
运行温度范围	-65° to +105° C
导线绝缘直径	4.32mm max.
线径规格 (AWG)	14, 16
线缆尺寸mm ²	1.30-2.00

进程

无铅	不适用
----	-----

施工工具

全局

描述	产品编号
ATP Crimp Dies for the Tape Crimp Module and ATP-101 & 301 Press	<u>0192880160</u>