

产品编号 : 190070021

Product Description : Flag InsulKrimp
Quick Disconnect, Female, for 14-16 (2.00-
1.30mm²) Wire, Box, Tab 6.35 x 0.81mm

系列号 : 19007

状态 : Active

Product Category : Quick Disconnects

工程编号 : BB-2221



文件和资源

图纸

图纸 [190070021_sd.pdf](#)

3D 模型和设计文件

3D模型 [190070021_stp.zip](#)

规格

产品规格 [PS-19902-008-001.pdf](#)

产品规格 [PS-19902-011-001.pdf](#)

产品规格 [PS-19902-013-001.pdf](#)

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Compliant per 2000/53/EC
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS

- REACH SVHC

- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C

- IPC 1752A Class D

- Molex Product Compliance Declaration

- IEC-62474

- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	Quick Disconnects
系列	19007
说明	Flag InsulKrimp Quick Disconnect, Female, for 14-16 (2.00-1.30mm ²) Wire, Box, Tab 6.35 x 0.81mm
产品系列	Standard Quick-Disconnect Terminals
产品名称	InsulKrimp
类型	Quick Disconnect
UPC	800753004009

机构

CSA	LR18689
UL	E79133

电气

电压 - 最大	600V
---------	------

物理

筒型	已关闭
颜色-树脂	蓝色
阻燃性	94V-2
性别	女
符合灼热丝规范	是

绝缘	Fully
绝缘	Nylon (PA)
锁定插接部位	无
材料 - 金属	Brass
材料 - 接合部位电镀	Tin
材料 - 终端电镀	Tin
材料 - 树脂	Nylon
净重	1.000/g
方向	标志
包装形式	Bag
有极性的插配件	否
调整片厚度	0.81mm
调整片宽	6.35mm
运行温度范围	-65° to +105° C
导线绝缘直径	5.08mm max.
线径规格 (AWG)	14, 16
线缆尺寸mm ²	1.30-2.00

进程

无铅	不适用
----	-----

施工工具

全局

描述	产品编号
PremiumGrade Hand Crimp Tool for Flag Insulkrimp Quick Disconnect Terminals, 14-22AWG	<u>0640014100</u>
Crimp Head for the AT-200 Pneumatic Hand Tool	<u>0640054100</u>

