



勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

产品编号：[194270017](#)
Product Description：5.84mm Pitch MX150L
Right-Angle PCB Header, Dual Row, without
PCB Flange, Tin Plated, 8 Circuits
系列号：19427
状态：Active
Product Category：PCB Headers and
Receptacles



文件和资源

图纸
[图纸 194270017_sd.pdf](#)
[包装设计图 PK-19427-001-001.pdf](#)

3D 模型和设计文件
[3D模型 194270017_stp.zip](#)

规格
[产品规格 PS-19427-001-001.pdf](#)

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

- [多部分产品合规性声明](#)
- Eu RoHS
 - REACH SVHC
 - Low-Halogen
- [多部分行业合规性文件](#)
- IPC 1752A Class C
 - IPC 1752A Class D

- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	PCB Headers and Receptacles
系列	19427
说明	5.84mm Pitch MX150L Right-Angle PCB Header, Dual Row, without PCB Flange, Tin Plated, 8 Circuits
应用	Power, Wire-to-Board
个评论	IP67 rated; Conforms to UL 1977; NOT suitable for automotive applications with requirements such as USCAR-2, USCAR-25, GMW3191, AK Testing, J2030, Volvo Technology Requirements, and Toyota Connector Spec (TCS)
元件类型	PCB Header
产品系列	MX150L Industrial Sealed Connector System
产品名称	MX150L
UPC	822348739998

机构

UL	E152602
----	---------

电气

每触点最大电流	18.0A
电压 - 最大	600V

物理

断开	否
回路数（已载入）	8
电路数（最多）	8
耐用性(插拔次数) - 最多次数	25

阻燃性	94V-0
符合灼热丝规范	否
锁定插接部位	是
材料 – 接合部位电镀	Tin
材料 – 终端电镀	Tin
净重	62.336/g
行数	2
方向	Right Angle
包装形式	Tray
PC 焊脚长度	3.30mm
PCB 定位器	是
PCB 保持力	无
推荐的 PCB 厚度	1.60mm
间距 – 插配接口	5.84mm
有极性的插配件	是
PCB 极性	否
有护墙的	Fully
可堆叠的	否
运行温度范围	-40° to +125° C
终端界面类型	Through Hole

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
MX150L Receptacle Housings	<u>19418</u>

