



产品编号：22285042

系列号：42375

Product Category：PCB Headers and Receptacles

Product Description：KK 254 Breakaway Header, Vertical, 4 Circuits, Tin (Sn) Plating, Mating Pin Length 7.49mm, with Kinked PC Tails

状态：Active

工程编号：42375-0529

文件和资源

图纸

图纸 022285042_sd.pdf

包装设计图 PK-40873-0041-001.pdf

3D 模型和设计文件

3D模型 022285042_stp.zip

规格

产品规格 PS-10-07-001.pdf

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen
- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration

产品详情

常规

状态	活动
类别	PCB Headers and Receptacles
系列	42375
说明	KK 254 Breakaway Header, Vertical, 4 Circuits, Tin (Sn) Plating, Mating Pin Length 7.49mm, with Kinked PC Tails
应用	Board-to-Board, Signal, Wire-to-Board
元件类型	PCB Header
产品系列	KK Interconnect Systems
产品名称	KK 254
UPC	800754388054

机构

CSA	LR19980
UL	E29179

电气

每触点最大电流	4. 0A
电压 - 最大	500V

物理

断开	是
回路数（已载入）	4
电路数（最多）	4
颜色-树脂	黑色
耐用性(插拔次数) - 最多次数	25
先接后断	否
阻燃性	94V-0

符合灼热丝规范	否
可配插产品指南	否
插接极性	无
锁定插接部位	无
材料 - 金属	Brass
材料 - 接合部位电镀	Tin
材料 - 终端电镀	Tin
材料 - 树脂	High Temperature Thermoplastic
净重	0. 268/g
行数	1
方向	垂直
包装形式	Bag
PC 焊脚长度	3. 43mm
PCB 定位器	否
PCB 保持力	是
推荐的 PCB 厚度	1. 60mm
间距 - 插配接口	2. 54mm
最薄镀层 - 接合部位	2. 540μm
最薄镀层 - 端接	2. 540μm
有极性的插配件	否
PCB 极性	否
有护墙的	否
可堆叠的	否
运行温度范围	See Product Specification
终端界面类型	Through Hole

进程

最长持续时间	5
无铅	WAVE
最大周期	1
最高温度	235

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
KK 254 Single Row Crimp Housings	<u>2695</u>
KK 254 Receptacle Housings	<u>7880</u>
KK 254 PC Board Connector	<u>4455</u>
2.54mm Pitch C-Grid Shunt Terminal Housings	<u>7859</u>

