



产品编号：[22552062](#)
Product Description：[2.54mm Pitch SL Crimp Housing, Dual Row, Version B, Polarized, 6 Circuits, Black](#)
系列号：[70450](#)
状态：[Active](#)
Product Category：[Connector Housings](#)
工程编号：[70450-0051](#)



文件和资源

图纸

[图纸 022552062_sd.pdf](#)
[包装设计图 PK-70450-100-001.pdf](#)

3D 模型和设计文件

[3D模型 022552062_stp.zip](#)

规格

[产品规格 PS-70400-001.pdf](#)
[产品规格 PS-70058-001.pdf](#)
[测试摘要 TS-70058-001-001.pdf](#)

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

[多部分产品合规性声明](#)
[- Eu RoHS](#)

- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	Connector Housings
系列	70450
说明	2.54mm Pitch SL Crimp Housing, Dual Row, Version B, Polarized, 6 Circuits, Black
应用	Signal, Wire-to-Board
个评论	Version B
产品系列	SL Modular Connectors
产品名称	SL
UPC	800753626485

机构

CSA	LR19980
UL	E29179

物理

断开	否
电路数（最多）	6
颜色-树脂	黑色
阻燃性	94V-0
性别	Receptacle
符合灼热丝规范	否
材料 - 树脂	Polyester

净重	0.540/g
行数	2
包装形式	Bag
面板安装式	否
间距 - 插配接口	2.54mm
可堆叠的	否
运行温度范围	-40° to +105° C

进程

无铅	不适用
----	-----

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
C-Grid Right-Angle Dual Row Headers	<u>70229</u>
C-Grid Right-Angle, Dual Row, Low Profile Headers	<u>70247</u>
C-Grid Vertical Dual Row Breakaway Headers	<u>70280</u>
C-Grid Vertical, Dual Row, Low Profile Headers	<u>70246</u>

可连接使用部件

描述	产品编号
SL Female Terminals	<u>70058</u>
SL Female Terminals	<u>71851</u>