




产品编号：[22552142](#)
Product Description：2.54mm Pitch SL
Crimp Housing, Dual Row, Version B,
Polarized, 14 Circuits, Black
系列号：70450
状态：Active
Product Category：Connector Housings
工程编号：70450-0055



文件和资源

图纸

[图纸 022552142_sd.pdf](#)
[包装设计图 PK-70450-100-001.pdf](#)

3D 模型和设计文件

[3D模型 022552142_stp.zip](#)

规格

[产品规格 PS-70400-001.pdf](#)
[产品规格 PS-70058-001.pdf](#)
[测试摘要 TS-70058-001-001.pdf](#)

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

[多部分产品合规性声明](#)
- Eu RoHS

- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	Connector Housings
系列	70450
说明	2.54mm Pitch SL Crimp Housing, Dual Row, Version B, Polarized, 14 Circuits, Black
应用	Signal, Wire-to-Board
个评论	Version B
产品系列	SL Modular Connectors
产品名称	SL
UPC	800753644373

机构

CSA	LR19980
UL	E29179

物理

断开	否
电路数（最多）	14
颜色-树脂	黑色
阻燃性	94V-0
性别	Receptacle
符合灼热丝规范	否
材料 - 树脂	Polyester

净重	1. 200/g
行数	2
包装形式	Bag
面板安装式	否
间距 - 插配接口	2. 54mm
可堆叠的	否
运行温度范围	-40° to +105° C

进程

无铅	不适用
----	-----

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
C-Grid Right-Angle Dual Row Headers	<u>70229</u>
C-Grid Right-Angle, Dual Row, Low Profile Headers	<u>70247</u>
C-Grid Vertical Dual Row Breakaway Headers	<u>70280</u>
C-Grid Vertical, Dual Row, Low Profile Headers	<u>70246</u>

可连接使用部件

描述	产品编号
SL Female Terminals	<u>70058</u>
SL Female Terminals	<u>71851</u>