



产品编号：[310671071](#)

Product Description：2.54mm H-DAC 64, 3 Way Male Housing Assembly, Single Row, Polarization B, with Xmas Tree Attachment, Gray

系列号：31067

状态：Active

Product Category：Connector Housings



文件和资源

图纸

[图纸 310671071_sd.pdf](#)

[包装设计图 PK-30907-737-001.pdf](#)

[包装设计图 PK-31301-076-001.pdf](#)

3D 模型和设计文件

[3D模型 310671071_stp.zip](#)

规格

[应用规格 AS-31067-100-001.pdf](#)

[产品规格 PS-31067-0001-001.pdf](#)

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Compliant
China RoHS	
EU ELV	Compliant per 2000/53/EC
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

[多部分产品合规性声明](#)

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

[多部分行业合规性文件](#)

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	Connector Housings
系列	31067
说明	2.54mm H-DAC 64, 3 Way Male Housing Assembly, Single Row, Polarization B, with Xmas Tree Attachment, Gray
应用	Automotive, Power, Wire-to-Wire
个评论	Polarization Option B, Gray
产品系列	H-DAC 64 Unsealed Connector System
产品名称	H-DAC 64
UPC	800756477152

电气

每触点最大电流	11.0A, 9.0A
---------	-------------

物理

电路数（最多）	3
颜色-树脂	灰色
性别	Plug
符合灼热丝规范	否
插接极性	无
锁定插接部位	是
材料 - 树脂	Modified Polystyrene, Polyester
净重	2.100/g
行数	1
包装形式	Bag

面板安装式	否
间距 - 插配接口	2.54mm
间距 - 终端界面	2.54mm
有极性的插配件	是
端口	1
可堆叠的	否
运行温度范围	-40° to +100° C

进程

无铅	不适用
----	-----

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
2.54mm H-DAC 64, 3 Way Receptacle Assembly, Single Row, Polarization B	<u>310671011</u>

可连接使用部件

描述	产品编号
可装的端子等部件	See Product Specification