



产品编号：[346910202](#)
Product Description：Stac64 Right-Angle Header Assembly, 20 Circuits, Polarization C, Brown, Tray
系列号：34691
状态：Active
Product Category：PCB Headers and Receptacles



文件和资源

图纸
[图纸 346910202_sd.pdf](#)

3D 模型和设计文件
[3D模型 346910202_stp.zip](#)

规格
[应用规格 347290200-AS-CH-000.pdf](#)
[应用规格 AS-34729-020-001.pdf](#)
[产品规格 PS-34729-020-001.pdf](#)

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Duty-To-Declare
China RoHS	
EU ELV	Compliant per 2000/53/EC
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Contains Boric acid per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

[多部分产品合规性声明](#)
- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

[多部分行业合规性文件](#)
- IPC 1752A Class C

- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	PCB Headers and Receptacles
系列	34691
说明	Stac64 Right-Angle Header Assembly, 20 Circuits, Polarization C, Brown, Tray
应用	Automotive, Power, Wire-to-Board
个评论	Polarization C
元件类型	PCB Header
产品系列	Stac64 Single, Multi-Pocket and Hybrid Header System
产品名称	Stac64
UPC	800756894393

电气

每触点最大电流	10.0A
电压 - 最大	500V

物理

断开	否
回路数（已载入）	20
电路数（最多）	20
颜色-树脂	棕色
耐用性(插拔次数) - 最多次数	10
先接后断	否
符合灼热丝规范	否
可配插产品指南	否
插接极性	无

锁定插接部位	是
材料 - 金属	Brass
材料 - 接合部位电镀	Tin
材料 - 终端电镀	Tin
材料 - 树脂	High Temperature Thermoplastic
净重	8.613/g
行数	2
方向	Right Angle
包装形式	Tray
PC 焊脚长度	3.36mm
PCB 定位器	是
PCB 保持力	无
推荐的 PCB 厚度	1.57mm
间距 - 插配接口	2.54mm
间距 - 终端界面	2.54mm
有极性的插配件	是
PCB 极性	是
有护墙的	是
可堆叠的	否
运行温度范围	-40° to +105° C
终端界面类型	Through Hole

进程

最长持续时间	40
无铅	WAVE
最大周期	3
最高温度	260

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
Stac64 Receptacle Housings	<u>34729</u>

