




产品编号：[347920080](#)

Product Description：Mini50 Unsealed Vertical Header, Single Row, 8 Circuit, Polarization Option A, Black, Tray

系列号：34792

状态：Active

Product Category：PCB Headers and Receptacles



## 文件和资源

### 图纸

[图纸 347920080\\_sd.pdf](#)

[包装设计图 PK-31301-440-001.pdf](#)

### 3D 模型和设计文件

[3D模型 347920080\\_stp.zip](#)

### 规格

[应用规格 AS-34791-020-CH-001.pdf](#)

[应用规格 AS-34791-020-001.pdf](#)

[应用规格 AS-34791-020-FR-001.pdf](#)

[产品规格 PS-34791-020-001.pdf](#)

[测试摘要 347910020-TS-000.pdf](#)

## 产物环境合规

### 合规

|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| GADSL/IMDS         | Compliant with Exemption 44; 33                |
| China RoHS         |                                                |
| EU ELV             | Compliant per 2000/53/EC                       |
| Low-Halogen Status | Low-Halogen per IEC 61249-2-21                 |
| REACH SVHC         | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) |
| EU RoHS            | Compliant per EU 2015/863                      |

### [多部分产品合规性声明](#)

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

|      |                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 状态   | 活动                                                                                         |
| 类别   | PCB Headers and Receptacles                                                                |
| 系列   | 34792                                                                                      |
| 说明   | Mini50 Unsealed Vertical Header, Single Row, 8 Circuit, Polarization Option A, Black, Tray |
| 应用   | Automotive, Power, Signal, Wire-to-Board                                                   |
| 元件类型 | PCB Header                                                                                 |
| 产品系列 | Mini50 Connection Systems                                                                  |
| 产品名称 | Mini50                                                                                     |
| UPC  | 884982492851                                                                               |

电气

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| 每触点最大电流 | 4.0A (for reference only) |
| 电压 - 最大 | 14V (typical operating)   |

物理

|          |    |
|----------|----|
| 断开       | 否  |
| 回路数（已载入） | 8  |
| 电路数（最多）  | 8  |
| 颜色-树脂    | 黑色 |
| 先接后断     | 否  |
| 符合灼热丝规范  | 否  |
| 可配插产品指南  | 否  |
| 插接极性     | 是  |

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 锁定插接部位      | 是               |
| 材料 - 金属     | Brass           |
| 材料 - 接合部位电镀 | Tin             |
| 材料 - 终端电镀   | Tin             |
| 材料 - 树脂     | Polyester Alloy |
| 净重          | 1.600/g         |
| 行数          | 1               |
| 方向          | 垂直              |
| 包装形式        | Tray            |
| PC 焊脚长度     | 2.90mm          |
| PCB 定位器     | 是               |
| 间距 - 插配接口   | 2.00mm          |
| 有极性的插配件     | 是               |
| PCB 极性      | 是               |
| 运行温度范围      | -40° to +105° C |
| 终端界面类型      | Through Hole    |

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| 描述                                  | 产品编号         |
| Mini50 Unsealed Receptacle Housings | <u>34791</u> |