



产品编号：[348250160](#)

Product Description：Mini50 Unsealed Vertical Header, Dual Row, 16 Circuit, Polarization Option A, Black, Tray

系列号：34825

状态：Active

Product Category：PCB Headers and Receptacles



文件和资源

图纸

[图纸 348250160_sd.pdf](#)

[包装设计图 PK-31301-440-001.pdf](#)

3D 模型和设计文件

[3D模型 348250160_stp.zip](#)

规格

[应用规格 AS-34791-020-CH-001.pdf](#)

[应用规格 AS-34791-020-001.pdf](#)

[应用规格 AS-34791-020-FR-001.pdf](#)

[产品规格 PS-34791-020-001.pdf](#)

[测试摘要 347910020-TS-000.pdf](#)

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Compliant with Exemption 44; 33
China RoHS	
EU ELV	Compliant per 2000/53/EC
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

[多部分产品合规性声明](#)

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	PCB Headers and Receptacles
系列	34825
说明	Mini50 Unsealed Vertical Header, Dual Row, 16 Circuit, Polarization Option A, Black, Tray
应用	Automotive, Power, Signal, Wire-to-Board
元件类型	PCB Header
产品系列	Mini50 Connection Systems
产品名称	Mini50
UPC	887191338873

电气

每触点最大电流	4.0A (for reference only)
电压 – 最大	14V (typical operating)

物理

断开	否
回路数（已载入）	16
电路数（最多）	16
颜色-树脂	黑色
耐用性(插拔次数) – 最多次数	10
先接后断	否
符合灼热丝规范	否
可配插产品指南	否

插接极性	是
锁定插接部位	是
材料 - 金属	Brass
材料 - 接合部位电镀	Tin
材料 - 终端电镀	Tin
材料 - 树脂	High Temperature Thermoplastic
净重	2.500/g
行数	2
方向	垂直
包装形式	Tray
PC 焊脚长度	2.87mm
PCB 定位器	是
间距 - 插配接口	2.00mm
最薄镀层 - 接合部位	2.500µm
最薄镀层 - 端接	2.500µm
有极性的插配件	是
PCB 极性	是
运行温度范围	-40° to +105° C
终端界面类型	Through Hole

进程

无铅	不适用
----	-----

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
Mini50 Unsealed Dual Row Receptacle Housings	<u>34824</u>