

产品编号 : 353280260

**Product Description** : 7.92mm Pitch Header, Vertical, Positive Lock, Shrouded, 2 Circuits, White, PA Polyamide (Nylon) 6/6, Glass-filled

系列号 : 35328

**状态** : Obsolete

**Product Category** : PCB Headers and Receptacles


---

## 文件和资源

---

## 产物环境合规

### 合规

GADSL/IMDS	Compliant with Exemption 44
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

### 多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen
  
- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

### 欧盟 RoHS 合格证书

---

## 产品详情

### 常规

状态	Obsolete
----	----------

类别	PCB Headers and Receptacles
系列	35328
说明	7.92mm Pitch Header, Vertical, Positive Lock, Shrouded, 2 Circuits, White, PA Polyamide (Nylon) 6/6, Glass-filled
应用	Power, Wire-to-Board
元件类型	PCB Header
产品名称	不适用
UPC	822348697625

#### 机构

CSA	LR19980
UL	E29179

#### 电气

每触点最大电流	7.0A
电压 - 最大	250V

#### 物理

断开	否
回路数 (已载入)	2
电路数 (最多)	2
颜色-树脂	Natural
耐用性(插拔次数) - 最多次数	30
先接后断	否
阻燃性	94V-0
符合灼热丝规范	否
可配插产品指南	否
插接极性	无
锁定插接部位	是
材料 - 接合部位电镀	Tin
材料 - 终端电镀	Tin
材料 - 树脂	Nylon
净重	0.826/g
行数	1

方向	垂直
包装形式	Bag
PC 焊脚长度	3.40mm
PCB 定位器	否
PCB 保持力	无
推荐的 PCB 厚度	1.60mm
间距 - 插配接口	7.92mm
最薄镀层 - 接合部位	5.080μm
最薄镀层 - 端接	5.080μm
有极性的插配件	是
PCB 极性	否
有护墙的	Partial
可堆叠的	否
运行温度范围	-40° to +105° C
终端界面类型	Through Hole