



产品编号 : 39532064

系列号 : 5597

Product Category : FFC / FPC Connectors

Product Description : 1.25mm Pitch Easy-On FFC/FPC Connector, Through-Hole, Right-Angle, ZIF, Top Contact Style, 6 Circuits

状态 : Active

工程编号 : 5597-06APB7F

文件和资源

图纸

图纸 039532064_sd.pdf

3D 模型和设计文件

3D模型 039532064_stp.zip


规格

包装规格 SPK-5597-003-001.pdf

产品规格 PS-5597-004-001.pdf

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474

产品详情

常规

状态	活动
类别	FFC / FPC Connectors
系列	5597
说明	1.25mm Pitch Easy-On FFC/FPC Connector, Through-Hole, Right-Angle, ZIF, Top Contact Style, 6 Circuits
产品系列	Easy-On FFC FPC Connectors
产品名称	Easy-On
UPC	822348170135

机构

UL	E29179
----	--------

电气

每触点最大电流	1.0A
电压 - 最大	200V

物理

驱动器类型	Slider
回路数 (已载入)	6
电路数 (最多)	6
颜色-树脂	Natural
接触部位	顶部
耐用性(插拔次数) - 最多次数	30
阻燃性	94V-0
插配长度	5.00mm
材料 - 金属	Phosphor Bronze
材料 - 接合部位电镀	Tin-Bismuth
材料 - 终端电镀	Tin-Bismuth
材料 - 树脂	Polyester

净重	660.950/mg
方向	Right Angle
包装形式	Tray
PC 焊脚长度	3.50mm
PCB 定位器	否
PCB安装	Through Hole
PCB 保持力	无
间距 - 插配接口	1.25mm
最薄镀层 - 接合部位	1.016µm
最薄镀层 - 端接	1.016µm
PCB 极性	否
可堆叠的	否
运行温度范围	-20° to +80° C
导线/电缆型号	FFC/FPC

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
1.25mm Pitch Premo-Flex FFC Jumpers	<u>15168</u>
1.25mm Pitch Premo-Flex FFC Jumpers	<u>15268</u>
1.25mm Pitch Premo-Flex FFC Jumpers	<u>98268</u>