




产品编号 : [469930610](#)

Product Description : Mini-Fit Jr. Plug Housing, Dual Row with Panel Mount Ears, Nylon 6/6, UL 94V-2, Panel Mount, 6 Circuits, Glow-Wire Capable, Black

系列号 : 46993

状态 : Active

Product Category : Connector Housings



文件和资源

图纸

[图纸 469930610_sd.pdf](#)

3D 模型和设计文件

[3D模型 469930610_stp.zip](#)

规格

[应用规格 55560001-AS-000.pdf](#)

[包装规格 PK-5559-001-001.pdf](#)

[产品规格 PS-45750-001-001.pdf](#)

[产品规格 PS-5556-001-001.pdf](#)

[测试摘要 457500003-TS-000.pdf](#)

[测试摘要 55560010-TS-000.pdf](#)

[测试摘要 TS-5556-002-001.pdf](#)

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

[多部分产品合规性声明](#)

- Eu RoHS

- REACH SVHC

- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C

- IPC 1752A Class D

- Molex Product Compliance Declaration

- IEC-62474

- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	Connector Housings
系列	46993
说明	Mini-Fit Jr. Plug Housing, Dual Row with Panel Mount Ears, Nylon 6/6, UL 94V-2, Panel Mount, 6 Circuits, Glow-Wire Capable, Black
应用	Power, Wire-to-Board, Wire-to-Wire
产品系列	Mini-Fit Family Power Connectors
产品名称	Mini-Fit Jr.
UPC	887191638799

机构

CSA	LR19980
UL	E29179

电气

每触点最大电流	13.0A
---------	-------

物理

电路数（最多）	6
颜色-树脂	黑色
阻燃性	94V-2

性别	Plug
符合灼热丝规范	是
插接极性	无
锁定插接部位	是
材料 - 树脂	Nylon
净重	2.497/g
行数	2
包装形式	Bag
面板安装式	否
间距 - 插配接口	4.20mm
间距 - 终端界面	4.20mm
有极性的插配件	是
端口	1
可堆叠的	否
运行温度范围	-40° to +105° C

进程

无铅	不适用
----	-----

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
Mini-Fit Jr. Dual Row Receptacle Housings	<u>46992</u>

可连接使用部件

描述	产品编号
Mini-Fit Male Crimp Terminals	<u>5558</u>
Mini-Fit Plus Male Crimp Terminals	<u>46012</u>