



产品编号 : 482580001

Product Description : Universal Serial Bus (USB) Shielded I/O Receptacle, Type A, Right-Angle, Reverse Type, Mid Mount with Side Flange and Beveled Metal Pins, Gold (Au) Plated, Lead-Free

系列号 : 48258


状态 : New Business Not Supported

Product Category : I/O Connectors

文件和资源

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	New Business Not Supported
类别	I/O Connectors

系列	48258
说明	Universal Serial Bus (USB) Shielded I/O Receptacle, Type A, Right-Angle, Reverse Type, Mid Mount with Side Flange and Beveled Metal Pins, Gold (Au) Plated, Lead-Free
应用	Wire-to-Board
个评论	USB A Sink
元件类型	Receptacle
产品系列	USB Connectors: USB Type-A, USB Type-B, and USB Type-C Plugs and Receptacles
产品名称	USB
标准	USB 2.0
类型	A
UPC	822350588393

电气

每触点最大电流	1.5A
面板接地	无
屏蔽形式	Full Shield
屏蔽	是
电压 - 最大	250V AC

物理

回路数 (已载入)	4
电路数 (最多)	4
颜色-树脂	黑色
性别	女
插接极性	是
锁定插接部位	是
材料 - 金属	Phosphor Bronze
材料 - 接合部位电镀	金牌
材料 - 终端电镀	Tin
安装方式	Mid-Mount
净重	1.640/g
行数	1

方向	Right Angle
包装形式	Embossed Tape on Reel
面板安装式	是
PC 焊脚长度	1.50mm
PCB 定位器	是
PCB 保持力	是
推荐的 PCB 厚度	1.00mm
间距 - 插配接口	2.50mm
间距 - 终端界面	2.50mm
有极性的插配件	是
PCB 极性	是
端口	1
运行温度范围	-25° to +85° C
终端界面类型	Through Hole
防水/防尘	否