



产品编号 : 5019512410

系列号 : 501951

Product Category : FFC / FPC Connectors


Product Description : Easy-On FFC/FPC Connector, 0.50mm Pitch, V-Flip Series, Vertical, 4.05mm Height, 24 Circuits, Copper Alloy, Gold Plating

状态 : New Business Not Supported

文件和资源

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Compliant with Exemption 44; 33
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	New Business Not Supported
类别	FFC / FPC Connectors

系列	501951
说明	Easy-On FFC/FPC Connector, 0.50mm Pitch, V-Flip Series, Vertical, 4.05mm Height, 24 Circuits, Copper Alloy, Gold Plating
产品系列	V-Flip
个评论	Actuator Color is Brown
产品系列	Easy-On FFC FPC Connectors
产品名称	Easy-On
UPC	822350672276

机构

UL	E29179
----	--------

电气

每触点最大电流	0.4A
电压 - 最大	50V

物理

驱动器类型	Front Flip
回路数 (已载入)	24
颜色-树脂	白色
接触部位	不适用
耐用性(插拔次数) - 最多次数	20
阻燃性	94V-0
插配长度	4.05mm
材料 - 金属	Copper Alloy
材料 - 接合部位电镀	金牌
材料 - 终端电镀	金牌
材料 - 树脂	Liquid Crystal Polymer
净重	323.678/mg
方向	垂直
包装形式	Embossed Tape on Reel
PCB 定位器	否
PCB安装	Surface Mount
PCB 保持力	是

间距 - 插配接口	0.50mm
间距 - 终端界面	0.50mm
最薄镀层 - 接合部位	0.102 μ m
最薄镀层 - 端接	0.102 μ m
PCB 极性	否
可堆叠的	否
运行温度范围	-25° to +85° C
导线/电缆型号	FFC/FPC

This document was generated on Jun 03, 2024