



产品编号 : 5024302030

系列号 : 502430

Product Category : Board-to-Board
Connectors

Product Description : SlimStack Board-to-Board Plug, 0.40mm Pitch, Surface Mount, Dual Row, Vertical Stacking, 1.00mm Stacking Height, with Solder Tabs, with Vacuum Tape, 20 Circuits

状态 : Active

文件和资源

图纸

图纸 5024302030_sd.pdf

3D 模型和设计文件

3D模型 5024302030_stp.zip


规格

包装规格 5024309200-SPK-200.pdf

产品规格 5024260000-000.pdf

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration

- IEC-62474

- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	Board-to-Board Connectors
系列	502430
说明	SlimStack Board-to-Board Plug, 0.40mm Pitch, Surface Mount, Dual Row, Vertical Stacking, 1.00mm Stacking Height, with Solder Tabs, with Vacuum Tape, 20 Circuits
产品系列	0.4, T10
应用	Board-to-Board, Signal
元件类型	PCB Header
产品系列	SlimStack Board-to-Board/Board-to-FPC Connectors
产品名称	SlimStack
UPC	800756832425

电气

每触点最大电流	0.3A
电压 - 最大	50V AC (RMS)/DC

物理

断开	否
回路数 (已载入)	20
电路数 (最多)	20
颜色-树脂	黑色
耐用性(插拔次数) - 最多次数	30
符合灼热丝规范	否
插配长度	1.00mm
插配宽度	2.60mm
材料 - 金属	Phosphor Bronze

材料 - 接合部位电镀	金牌
材料 - 终端电镀	金牌
净重	11.161/mg
行数	2
方向	垂直
包装形式	Embossed Tape on Reel
PCB 定位器	否
PCB 保持力	是
间距 - 插配接口	0.40mm
间距 - 终端界面	0.40mm
有极性的插配件	否
PCB 极性	否
运行温度范围	-40° to +85° C
终端界面类型	Surface Mount

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
0.40mm Pitch SlimStack Board-to-Board Vertical Receptacles	<u>502426</u>