



产品编号 : 5034800400

Product Description : Easy-On FFC/FPC Connector, 0.50mm Pitch, FBH1 Series, Right-Angle, Dual Contact, 1.00mm Height, 4 Circuits, Gold over Nickel Plating

系列号 : 503480

状态 : Obsolete

Product Category : FFC / FPC Connectors



文件和资源

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	Obsolete
类别	FFC / FPC Connectors
系列	503480
说明	Easy-On FFC/FPC Connector, 0.50mm Pitch, FBH1 Series, Right-Angle, Dual Contact, 1.00mm Height, 4 Circuits, Gold over Nickel Plating
产品系列	FBH1
个评论	Black Actuator
产品系列	Easy-On FFC FPC Connectors
产品名称	Easy-On
UPC	884982040823

机构

UL	E29179
----	--------

电气

每触点最大电流	0.5A
电压 - 最大	50V

物理

驱动器类型	Back Flip
回路数 (已载入)	4
颜色-树脂	Natural (White)
接触部位	Dual
耐用性(插拔次数) - 最多次数	10
阻燃性	94V-0
插配长度	1.00mm
材料 - 金属	Phosphor Bronze
材料 - 接合部位电镀	金牌
材料 - 终端电镀	金牌
材料 - 树脂	Liquid Crystal Polymer
净重	21.781/mg
方向	Right Angle
包装形式	Embossed Tape on Reel

PCB 定位器	否
PCB安装	Surface Mount
PCB 保持力	是
间距 - 插配接口	0.50mm
PCB 极性	是
可堆叠的	否
运行温度范围	-40° to +85° C
导线/电缆型号	FFC/FPC

进程

最长持续时间	3
无铅	REFLOW
最大周期	2
最高温度	250