


产品编号 : [510040500](#)

Product Description : 2.00mm Pitch
MicroBlade Wire-to-Board Housing, Friction
Lock, 5.80mm Height, 5 Circuits

系列号 : 51004

状态 : New Business Not Supported


Product Category : Connector Housings



文件和资源

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	New Business Not Supported
类别	Connector Housings
系列	51004
说明	2.00mm Pitch MicroBlade Wire-to-Board Housing, Friction Lock, 5.80mm Height, 5 Circuits
应用	Signal, Wire-to-Board
个评论	Replacement part is not a drop in replacement. All of related parts, crimp terminal/50011, housing/51004 and header/53014 & 53015 need to be replaced to Micro-Latch series (50212 /terminal, 51065/housing, 53253/ST hdr and 53254/RA hdr).
产品名称	MicroBlade
UPC	800753575943

机构

CSA	LR19980
UL	E29179

电气

每触点最大电流	2.0A
---------	------

物理

电路数（最多）	5
阻燃性	94V-0
性别	Receptacle
符合灼热丝规范	否
锁定插接部位	是
材料 - 树脂	Polyester
净重	145.200/mg
行数	1
包装形式	Bag
面板安装式	否
间距 - 插配接口	2.00mm
可堆叠的	否
运行温度范围	-20° to +85° C

This document was generated on Mar 26, 2024