

产品编号 : [512160600](#)

Product Description : 2.00mm Pitch
MicroTPA Receptacle Housing, Positive
Lock, 6 Circuits, Natural

系列号 : 51216

状态 : New Business Not Supported


Product Category : Connector Housings



文件和资源

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	New Business Not Supported
类别	Connector Housings
系列	51216
说明	2.00mm Pitch MicroTPA Receptacle Housing, Positive Lock, 6 Circuits, Natural
应用	Signal, Wire-to-Board, Wire-to-Wire
产品系列	MicroTPA Connector System
产品名称	MicroTPA
UPC	800754824385

机构

CSA	LR19980
UL	E29179

物理

电路数（最多）	6
颜色-树脂	Natural
阻燃性	94V-0
性别	Receptacle
符合灼热丝规范	否
锁定插接部位	是
材料 - 树脂	Polyester
净重	310.200/mg
行数	1
包装形式	Bag
面板安装式	否
间距 - 插配接口	2.00mm
可堆叠的	否
运行温度范围	-40° to +105° C