



产品编号 : 512810694

**Product Description** : 0.50mm Pitch Easy-On FFC/FPC Connector, Surface Mount, Right-Angle, Non-ZIF, Dual Contact Style, 1.20mm Mated Height, 6 Circuits, Gold (Au) Plating

系列号 : 51281

**状态** : Obsolete

**Product Category** : FFC / FPC Connectors


---

## 文件和资源

---

## 产物环境合规

### 合规

GADSL/IMDS	Compliant with Exemption 44; 33
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

### 多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen
  
- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

### 欧盟 RoHS 合格证书

---

## 产品详情

### 常规

状态	Obsolete
类别	FFC / FPC Connectors

系列	51281
说明	0.50mm Pitch Easy-On FFC/FPC Connector, Surface Mount, Right-Angle, Non-ZIF, Dual Contact Style, 1.20mm Mated Height, 6 Circuits, Gold (Au) Plating
产品系列	Easy-On FFC FPC Connectors
产品名称	Easy-On
UPC	822348700103

## 电气

每触点最大电流	0.5A
电压 - 最大	50V

## 物理

驱动器类型	Non-ZIF
回路数 (已载入)	6
颜色-树脂	Natural
接触部位	Dual
耐用性(插拔次数) - 最多次数	20
插配长度	1.20mm
材料 - 金属	Phosphor Bronze
材料 - 接合部位电镀	金牌
材料 - 终端电镀	Tin
净重	51.774/mg
方向	Right Angle
包装形式	Embossed Tape on Reel
PCB 定位器	否
PCB安装	Surface Mount
PCB 保持力	是
间距 - 插配接口	0.50mm
最薄镀层 - 接合部位	0.102µm
最薄镀层 - 端接	1.016µm
PCB 极性	是
可堆叠的	否
运行温度范围	-20° to +85° C

导线/电缆型号	FFC/FPC
---------	---------

---

This document was generated on Jun 04, 2024